




Lastscheider SwitchLine Modulaire lastscheider 4P, 45A, IP20 en 63A bij AC22 bodem / DIN-rail montage

OT 45ML4

1SCA022740R8140

Generated on 18-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SCA022740R8140
Oude artikelnummer	OT45ML4
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	SwitchLine
Type	OT 45ML4
Omschrijving	Modulaire lastscheider 4P, 45A, IP20 en 63A bij AC22 bodem / DIN-rail montage
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	6417019239835
Netto gewicht	0,4 Kilogram
Land van herkomst	FI

Prijs

Bruto prijs	€ 68,60 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FS

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,5 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	95 x 80 x 70 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Tuimel
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	690
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	750 - 750
Nom. continustroom Iu (ampère):	63
Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère):	63
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	22
Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):	1
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	22
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	15
Aantal polen:	4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Breedte (millimeter):	92
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Kleur bedieningselement:	Zwart

Specificaties

Vergrendelbaar:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Kabelklem
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP20
Nom. continustroom, AC-23, 400 V (ampère):	45
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Hoogte (millimeter):	70
Diepte (millimeter):	73

Generated on 18-1-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

