

# Productinformatieblad

Specificaties



## ClimaSys - Geforceerde ventilatie - 165m3 - 115V - Met rooster en filter G2

NSYCVF165M115PF

EAN Code: 3606480151255

**Prijs: 180,80 EUR**

### Hoofd

range	ClimaSys
productnaam	ClimaSys CV
product of component type	Ventilator
type filter	Norm
luchtstroom	Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 165 m3/h om 50 Hz Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 193 m3/h om 60 Hz
Us nominale voedingsspanning	75...126 V
ingangsspanning	115 V 50/60 Hz
Certificering	CSA

### Complementair

Geabsorbeerd vermogen	15,5 W 50 Hz 14,4 W 60 Hz
In toegekende stroomsterkte	0,2 A 50 Hz 0,18 A 60 Hz
Geluidsniveau < om	50...51 dB
lagertype	Kogel
hoogte	Extern: 268 mm
breedte	Extern: 248 mm
diepte	Extern : 104 mm
afmetingen uitsnijding	223 x 223 mm
gewicht product	1,14 kg
materiaal	Uitgangsrooster: geïnjecteed thermoplast (ASA/PC)
kleur	Uitgangsrooster: grijs (RAL 7035)
omgevingstemperatuur voor werking	-20...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
maximumdruk	50 Pa stroomsnelheid 0 m³/u
connections - terminals	Faston-connector
IP beschermingsgraad	IP54

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>apparatuur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 axiaalmotor</li> <li>2 beschermend rooster: op de voor- en achterzijden</li> <li>1 filter: voorzijde axiaalmotor</li> <li>1 uitgangsrooster: voorkant</li> <li>1 uitgesneden mal</li> <li>1 stroomdraad</li> </ul>
<b>gebruiksvoorwaarde</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buitentemperatuur moet 5 °C lager zijn dan binnentemperatuur</li> <li>Filter moet regelmatig worden schoongemaakt en vervangen</li> <li>Te veel vervangen van de filter moet worden vermeden</li> <li>Stroomsnelheden hangen af van het werkpunt, zie ProClima software</li> <li>Omgeving moet relatief schoon zijn</li> </ul>

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	18,000 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	25,000 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	27,000 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	1,400 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	CAR
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	4
<b>verpakking 2 hoogte</b>	25,500 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	39,000 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	58,500 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	6,920 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 3</b>	P12
<b>Aantal eenheden in verpakking 3</b>	64
<b>verpakking_3_hoogte</b>	124,000 cm
<b>verpakking 3 breedte</b>	80,000 cm
<b>verpakking 3 lengte</b>	120,000 cm
<b>verpakking 3 gewicht</b>	120,000 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Hervpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.