

Exdirt D 60.3 R, vuilafscheider met lasaansluiting, 110 °C, 10 bar

Artikelnummer: 8252200



Kenmerken

Type	D 60.3 R
Kleur	grijs
Materiaal behuizing	gelakt staal
Inbouwvariant	horizontaal
Bedrijfstemperatuur	0 °C - 110 °C
Bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting	60,3
Reinigingsaansluiting	IG 1"
Aansluitingsvariant	lasaansluiting
Max. volumestroom	12,5 m³/h
Debiet-karakteristiek kvs	72,2 m³/h
Diameter	132 mm
Max. hoogte	521 mm
Hoogte midden-flens (afscheiding)	165 mm
Min. onderhoudshoogte	370 mm
Inbouw lengte	260 mm
Gewicht	16,00 kg

Beschrijving

Exdirt

Vuil- en slibafscheider voor verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten, met vloeistof gevulde systemen.

Geschikt voor water en water/glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verwijderen van deeltjes vanaf een grootte van 5,0 micrometer uit de vloeistofstroom met een speciaal hiervoor ontworpen inzetstuk.

De reiniging en lediging van de vuilvangkamer is via een eigen kogelkraan voor het verwijderen van slib mogelijk zonder de werking te onderbreken.

Onderhoudsflens voor gemakkelijke toegang tot de behuizing voor reinigings- en inspectiewerkzaamheden.