

inbouwdoos

HW 065 H



HW 065 H

inbouwdoos

Artikelnummer: 92026501

Afmetingen: 68 x 68 x 65 mm

Hollewand inbouwdoos, vlamvertragend, met vergrootte aansluitruimte, universele doos voor paneeldiktes van 1 tot 40 mm, met gatenpons gereedschap, schroefafstand 60 mm, halogeenvrij



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsgraad:	IP30
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	wit
-----------------	-----

Afmetingen

Breedte:	68 mm
Lengte:	68 mm
Hoogte:	65 mm
Inwendige hoogte:	63 mm

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	nee

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

Materiaal

Materiaal onderbak:	Kunststof
---------------------	-----------

Materiaal

Materiaal deksel:	Polypropyleen
-------------------	---------------

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------	---

Toebehoren

[97910501 - ES-10 - inbouwschroef](#)

[97910601 - ES-18 - inbouwschroef](#)

[97910701 - ES-25 - inbouwschroef](#)