



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Emax 2 Emax 2 E4.2 Ekip Touch LSIG Vast met HR/VR aansluiting 3 polig E10 uitvoering

E4.2S/E10 4000 Ekip Touch LSIG 3p FHR

1SDA121095R1

Generated on 3-7-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SDA121095R1
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Emax 2
Type	E4.2S/E10 4000 Ekip Touch LSIG 3p FHR
Omschrijving	Emax 2 E4.2 Ekip Touch LSIG Vast met HR/VR aansluiting 3 polig E10 uitvoering
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	15 kalenderdagen
GTIN code	8056221156875
Netto gewicht	56 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 33472,00 per 1 PC
Ingangsdatum	14-06-2024
Conditiegroep	DW

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	95 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	785 x 515 x 600 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Nom. continu stroom lu (ampère):	4000
Nom. spanning (volt):	1000 - 1000
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	1600 - 4000
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère):	2400 - 40000
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	6000 - 60000
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwworm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor omegarailmontage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	4
Met tripcontact:	Ja
Aantal polen:	3
Beschermingsgraad (IP):	IP30
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Achterzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Druktoets
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	465

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

