


Apollo FullFlow C-Stahl Kugelhahn mit Verschraubung i/i 28xG1 1/4" (DN25) T-Griff

Produktanwendung:

Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



Nummer 123461245

Type AP11400T

Produkteigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	Stahl	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	28 Millimeter
Nennendurchmesser Anschluss 1	DN 25	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	135 Grad Celsius
Anschluss 1	Pressmuffe	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-35 Grad Celsius
Mit Kupplungsanschluss 1	✗	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-35 135 Grad Celsius
Konturcode Verbindung 1	M	Länge Anschluss 1	67,4 Millimeter
Nennendurchmesser Anschluss 2	1 1/4 Zoll (32)	Arbeitslänge Anschluss 1	54,5 Millimeter
Anschluss 2	Innengewinde zylindrisch (BSPP)	Länge Anschluss 2	67,5 Millimeter
Mit Kupplungsanschluss 2	✓	Arbeitslänge Anschluss 2	45,6 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	✗	Höhe Handgriff	50,4 Millimeter
Druckstufe Artikel	PN 16	Länge Handgriff	45 Millimeter
Genehmigt von der NCP	✗	Ventilwinkel	0 Grad
Druckstufe Flansch	PN 16	Schlüsselweite Überwurfmutter	46 Millimeter
VdS-geprüft	✗		
Mit Entleerungsventil	✗		
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)	✗		
Mit Rückschlagklappe	✗		
Mit Filter	✗		
DVGW-Siegel	✗		
Mit Thermometer	✗		
Ausführung	gerade		
Mit Dämmschale	✗		
FM-Prüfung	✗		
UL-Prüfung	✗		
ULC-Qualitätskennzeichen	✗		
LPCB-Prüfung	✗		
Medizinisch sauber	✗		
Fettfrei	✗		
Bedienung	T-Griff		
VdS-geprüft	✗		
DVGW-Siegel für Gas	✗		
DVGW-Siegel für Wasser	✗		
KIWA-Prüfsiegel	✗		

