


2SK-1604BP: Sanitär Wandscheibe IG 16x1/2"





Kommerzielle Informationen

Der Aufbau des Steckfittings beweist, dass Henco Vision das Ergebnis einer ausgeklügelten Produktentwicklung ist. Alle Bestandteile wurden mit der größten Präzision und aus den besten Materialien hergestellt. Die Henco Vision Steckfittings sind aus ein hochwertiger Kunststoff mit breit gefächerten Eigenschaften:

- Äußerst druck- und temperaturbeständig
- Hervorragende mechanische Stärke

Enorme Flexibilität: bis 10° Biegung möglich bei 95°C
Perfekt für Trinkwasser und Lebensmittel geeignet
Die Henco Vision Steckfittings können sowohl in sanitären wie auch heiztechnischen Anwendungen eingesetzt werden.

Benutzerfreundlichkeit - schnelle Montage: Die Henco Steckfittings gewährleisten eine äußerst schnelle und zuverlässige Verbindung. Man benötigt für die Erstellung einer idealen Verbindung lediglich einen Schneider und ein Kalibrierdorn, Druckwerkzeuge sind nicht erforderlich. Es sind nicht mehr als drei Schritte nötig, um eine schneile und zuverlässige Verbindung herzustellen in Kombination mit dem Henco Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/AL/PE-Xc.

Höhe	55 mm
Länge	815 mm
Breite	53 mm
Nettogewicht	0,093 kg
Zertifikate	
ETA, SINTEF, STF, GOST-R, TSU, ATG, R	ISE ACS P7H EMI KIWA
	IOL, AOO, I ZII, LIIII, KIWA
Anwendungen Trinkwasser Heizung Kühlung Sanitär	
Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Sanitär Lösungen	



Technische Eigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	Polyvinylidenfluorid (PVDF)	Rohraußendurchmesser Anschluss	16 Millimeter
Oberflächenschutz	unbehandelt	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 70 Grad Celsius
Form	rechtwinklig	Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	10 Bar
Systemgebunden	✓		
Anschluss	Einsteck (Push-Fitting)		
DVGW-Siegel für Gas	×		
DVGW-Siegel für Wasser	✓		
Konform NF 545	×		
KIWA-Prüfsiegel	✓		
Gastec QA Prüfung	×		
KOMO-Prüfsiegel	✓		
Typenzulassung nach BBR/EKS	×		

