ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

PRODUCT DATABLAD

Type: LAVA3-GL-240-PW
Art. Nr.: 46310

9120129931168

Korte omschrijving
Infraroodpaneel, zuiver wit glas, 50x63cm, 240W, 230V



Product omschrijving
De LAVA 3.0 design-infraroodverwarmingen werken super efficiënt en energiezuinig. Het 5 mm dikke oppervlak van veiligheidsglas en 2 temperatuurbegrenzers in alle panelen zorgen ervoor dat je altijd veilig kunt gebruiken. De innovatieve technologie maakt van het glazen oppervlak een super goede stralingsbron. Samen met de gelijkmatige warmteverdeling over het oppervlak zorgt de goed geïsoleerde achterkant voor een hoge stralingsrendement en dus voor een maximale infraroodwarmteafgifte naar voren in de ruimte. De frameloze constructie zorgt voor een modern design. Het apparaat is verkrijgbaar in de kleuren puur wit, puur wit gesatineerd of in spiegeloptiek en past subtiel in elke omgeving. De verwarming kan worden gebruikt als volledige of zoneverwarming en is verkrijgbaar in zes vermogensstanden van 240 tot 900 W. Beschermingsklasse: IP X4. Oppervlaktetemperatuur: max. 95 °C. Inbouwdiepte: 55 mm. Vaste aansluiting via 1 m aansluitkabel, 3×1,0 mm2, 230 V. CE-conform. Dit product is een vast, elektrisch verwarmingstoestel voor één ruimte met een nominaal verwarmingsvermogen van meer dan 250 W. om te voldoen aan de verplichte ecodesign-eisen van Verordening (EU) 2024/1103 van de Commissie, moet het worden aangevuld met een regelaar die ten minste de volgende regelingsfuncties vervult: elektronische ruimtetemperatuurregelaar met weekdagregeling (TW) en ten minste één f-functie (bijv. f2, f4 of f8), de volgende combinaties zijn mogelijk: TW (f2), TW (f3), TW (f8)

ETIM Dynamisch Kenmerken

Soort IR-straling	IR-C	**RAL-nummer**	0
Montagewijze	Opbouw montage	**Opgenomen vermogen**	240 Watt
Montagerichting	Horizontaal/verticaal	**Voedingsspanning**	230|230 Volt
Geschikt voor plafondmontage	✖	**Frequentie voedingsspanning**	50|50 Hertz
Materiaal frontpaneel	Glas	**Max. oppervlaktetemperatuur**	95 Graden Celsius
Oppervlaktestructuur voorplaat	Glad	**Stralingsrendement volgens IEC 60675-3**	0 Percentage
Oppervlaktebehandeling frontpaneel	Onbehandeld	**Kleurtemperatuur**	0|0 Kelvin
Kleur frontpaneel	Wit	**Hoogte**	500 Millimeter
Met opdruk	✖	**Breedte**	630 Millimeter
Met omranding	✖	**Diepte**	55 Millimeter
Materiaal omlijsting	Overig		
Kleur	Wit		
Oppervlaktebehandeling materiaal frame	Gecoat		
Kleur frame	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IPX4		
Met ruimtethermostaat	✖		
Oppervlaktebehandeling	Overig		
Met lichtlijst	✖		
Dimbaar	✖		
Lichtuittrede	Direct		
Met bevestigingsmateriaal	✔		

Gecreëerd op: 14-09-2026

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl