


Stænktæt stikkontaktsøjle til haven til tre Niko Hydro funktioner, med montageflange, hvid

701-36930

E-Nr.: 3417816596

EAN-Nr.: 5413736381513



Stikkontaktsøjlen til haven kan indeholde tre Niko Hydro-funktioner efter eget valg. Den har kapslingsklasse IP55 og er udstyret med en monteringsplade til montering på et fast underlag. Det funktionelle og flotte design gør stikkontaktsøjlen perfekt til udendørsområder som terrasser og udekøkkener. Desuden er hele enheden stænktæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i ammoniak-rige omgivelser. Bemærk, at adapterrammen XXX-85000 skal bruges til at indbygge 45 x 45 mm-funktioner, såsom datamoduler, telefonstik, lydforbindelser og TV/FM-stik, i stikkontaktsøjlen.

Tekniske data

Stænktæt stikkontaktsøjle til haven til tre Niko Hydro funktioner, med montageflange, hvid.


Håndlavet produkt: små afvigelser i form kan forekomme

- Funktion:
 - stikkontakt
 - kontaktbusser med en stor kontaktflade, der ikke skal have kontakt med monteringsunderlaget for at klemme
- Antal mekanismer: 3
- Materiale på afdækningen: rustfrit stål
- Farve: hvid
- Farve RAL (svarende til): 9010
- Farve NCS (svarende til): NCS S 0502-Y50R
- Overfladebehandling: gennemfarvet
- Minimumsomgivelsestemperatur: -25 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 55 °C
- Kapslingsklasse: Kombinationen af en mekanisme og stænktæt indbygningsdåse har kapslingsklasse IP55, når det hængslede låg er lukket og IP44, hvis et IP44-kabel er tilsluttet
- Vandalklasse: kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07
- Dimensioner (HxBxD): 422 mm x 83 mm x 68 mm



- Godkendelse: CE

Dimensioner



Tilslutningsskema

