

**43CPC008****CONVENTIONELE ERACLE-CENTRALE 8 ZONES**

De ERACLE 8 ZONE is een conventionele brandalarmcentrale geschikt voor maximaal 32 detectoren of handbrandmelders per zonegroep. Voorzien van een robuuste kunststof behuizing en op het frontpaneel bevinden zich alle signaleringen en commando's, overeenkomstig de vereisten van de geldende normen. Signaleringen voor elke alarm- of storingszone. Algemene signaleringen voor brandalarm, storing, defecte/uitgeschakelde sirenes, verbruggingen, test, netspanning. Commando's voor zoemer stil, sirene stil, in-/uitschakelingen, test, reset en geluidsalarm. EOL impedantie voor continue controle van de zonegroepen. Looptest Toegangs niveaus beveiligd door middel van beveiligingssleutel. Programmeerbare detectiemodus met bevestiging. Programmeerbare activeringsvertraging sirene. Uit te breiden met 8 relais-module. Accu voor secundaire voeding 1x 12 VDC / 7 Ah. Gecertificeerd volgens EN 54-2 en EN 54-4.



## 43CPC008

# CONVENTIONELE ERACLE-CENTRALE 8 ZONES

## BELANGRIJKSTE KENMERKEN

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aantal beschikbare detectiezones                           | 8                   |
| Comelit detectoren en handbrandmelders per zone (max) (n°) | 32                  |
| Led voor statussignalering van de zones                    | Ja                  |
| Interne zoemer                                             | Ja                  |
| Beschermingsniveau 2                                       | Mechanische sleutel |
| Beheer door paneelrepeater                                 | Ja                  |
| Activeringsvertraging van de sirenes                       | 1 ÷ 10 minuten      |
| Detectie met bevestiging (dubbele actie)                   | Ja                  |
| Directe zone                                               | programmeerbare     |
| EN certificeringen                                         | EN54-2, EN54-4      |

## HARDWARE-SPECIFICATIES

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Aantal relais (met uitbreiding)        | 8 (con art. 43ECR032) |
| IP-Codering                            | IP30                  |
| Behuizing                              | Kunststof             |
| Productkleur                           | Wit                   |
| Gewicht zonder accu (g)                | 2399.51               |
| Temperatuurbereik (°C)                 | -5 ÷ 40               |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%) | 0 ÷ 96                |
| Hoogte (mm)                            | 340                   |
| Opslagtemperatuur (°C)                 | -20 ÷ 60              |
| Breedte (mm)                           | 290                   |
| Doorsnede aansluitklemmen (mm)         | 1 ÷ 2.5               |
| Diepte (mm)                            | 100                   |

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Hoofdvoeding | 230VAC ± 10% (0,3A-zekering) |
|--------------|------------------------------|


**43CPC008**
**CONVENTIONELE ERACLE-CENTRALE 8 ZONES**
**ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN**

|                                                           |                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Back-upvoeding (batterijen niet meegeleverd)              | 1x 12VDC, 7Ah, 2A-zekering      |
| Voedingsuitgang randapparatuur                            | 24 (0.3A max)                   |
| Verbruik netvoeding (mA)                                  | 50                              |
| Max. verbruik aangesloten toestellen met geladen accu (A) | 0.7                             |
| Gecontroleerde uitgangen                                  | 2 (0,3A max elk)                |
| Aantal brandrelais                                        | 1 (3A@120VAC; 3A@24VDC)         |
| Aantal storingsrelais                                     | 1 (3A@120VAC; 3A@24VDC)         |
| Uitgangen sirenecircuit                                   | 0.5A@24VDC, zekering 0.5A (PTC) |
| Uitgangen sirenecircuit 2                                 | 0.5A@24VDC, zekering 0.5A (PTC) |
| Drempelwaarden voor alarmzones (mA)                       | 10 ÷ 110                        |
| Voeding en drempelwaarden van de kortsluitingszones       | >110                            |
| Drempelwaarden van storingszones of lijnonderbreking (mA) | 0 ÷ 2                           |
| Voedingsspanning en zonedrempels normaal bedrijf (mA)     | 2 ÷ 10                          |
| Voeding voor externe toestellen                           | 24 (0.3A max)                   |

**ALGEMENE GEGEVENS**

|           |     |
|-----------|-----|
| Meldingen | Led |
|-----------|-----|

**43CPC008****CONVENTIONELE ERACLE-CENTRALE 8 ZONES****ACCESSOIRES****43ECZ020    UITBREIDINGSMODULE 4 ZONES VOOR ERACLE 16**

Uitbreidingsmodule met 4 zones voor ERACLE 16. Het is mogelijk om maximaal 32 toestellen per zone aan te sluiten. Verbruik in stand-by 130mA. Verbruik in alarmstatus 330mA. Afmetingen 57x81mm. Gewicht 200g.