

# Productinformatieblad

Specificaties



## WM S3DC - Kast - Volle deur - 1000x800x250mm

NSYS3DC10825

EAN Code: 3606480314209

Prijs: 288,05 EUR

### Hoofd

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| range                       | PanelSeT                        |
| productnaam                 | PaneelSeT S3DC                  |
| Applicatie                  | Multifunctioneel                |
| Categorie                   | Compacte kast                   |
| nominale hoogte kast        | 1000 mm                         |
| nominale breedte kast       | 800 mm                          |
| nominale diepte kast        | 250 mm                          |
| deurtype                    | Vol                             |
| beschrijving montageplaat   | Zonder montageplaat             |
| type wartelplaat            | Zonder kabeldrukplaat           |
| type toebehoren installatie | Wandmontage                     |
| apparatsamenstelling        | 1 behuizing<br>1 deur<br>1 slot |

### Complementair

|                                 |                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| samenstelling lichaam           | Gootvormig voorprofiel met dubbele plaatdikte<br>Lichaam uit één stuk |
| aantal deuren                   | Voorkant: 1 deur(en)                                                  |
| deuropening                     | Omkeerbaar (120 °)                                                    |
| type slot                       | 3-punts slot, inzetstuk voor schroevendraaier                         |
| toegankelijkheid voor bediening | Voorkant                                                              |
| verwijderbare delen             | Deur via scharnieren                                                  |
| materiaal                       | Staal                                                                 |
| oppervlakte afwerking           | Epoxy-polyester poeder                                                |
| kleur                           | Grijs (RAL 7035)                                                      |
| standards                       | IEC 62208<br>UL<br>CUL                                                |
| product certifications          | UL                                                                    |
| gewicht product                 | 32,6 kg                                                               |

### Omgeving

|                        |            |
|------------------------|------------|
| NEMA beschermingsgraad | NEMA 4X/13 |
|------------------------|------------|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| IK beschermingsgraad | IK10 In overeenstemming met IEC 62262 |
| IP beschermingsgraad | IP66 In overeenstemming met IEC 60529 |

## Verpakkingseenheid

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE        |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1          |
| verpakking 1 hoogte             | 30,500 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 82,500 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 110,000 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 32,600 kg  |
| Eenheidstype van verpakking 2   | PAM        |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 6          |
| verpakking 2 hoogte             | 180,000 cm |
| verpakking 2 breedte            | 100,000 cm |
| verpakking 2 lengte             | 120,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 204,000 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 307 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 159 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 65 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 6 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 77 kg CO2 eq.                                 |
| Milieu Profiel                                          | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee                                                            |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee                                                            |
| SCIP-nummer                    | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142                           |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform</a>                                        |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a> |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname         | Ja                                |

Image of product in real life situation

