

Continuum Plus TRIM L-COR 940 Opaal D DALI Zwart

Artikelnummer 2064611

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Continuum Plus TRIM L-COR 940 Opaal D DALI Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Kantoor, Onderwijs, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	1°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1450
Efficiëntie armatuur lm/W	126
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 25
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	11.5
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI-2
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	250
Inschakelstroom (A)	7.5
Duur inschakelstroom (µs)	220
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	70
Max. Armaturen per 13A C automaat	90
Max. Armaturen per 16A C automaat	110
Max. Armaturen per 20A C automaat	138
Max. Armaturen per 10A B automaat	42
Max. Armaturen per 13A B automaat	54
Max. Armaturen per 16A B automaat	66
Max. Armaturen per 20A B automaat	83
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	89000

Continuum Plus TRIM L-COR 940 Opaal D DALI Zwart

Artikelnummer 2064611

Concord

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9005 - Jet black
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	342
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	85
Gewicht (kg)	1.6

Verpakkingen

EAN code	5025768646111
Enkele lengte verpakking (cm)	36.5
Enkele breedte verpakking (cm)	38.2
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.0
DUN14 (inner)	05025768646111
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	36.5
Breedte omdoos (cm)	38.2
Diepte omdoos (cm)	11.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	1-25