

Refix C-DE 12, Membraan-drukexpansievat met discus vorm, blauw, 10/4 bar

Artikelnummer: 7270910



Kenmerken

Type	C-DE 12
Kleur	blauw
Materiaal Membraan	Butyl
Nominaal volume	12 l
Max. bruikbaar volume	6,5 l
Maximaal toelaatbare temperatuur	70 °C
Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur	-10 °C
Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	70 °C
Max. toel. bedrijfsdruk	10 bar
Gasvoordruk af fabriek	4 bar
Aansluiting	G 1/2"
Diameter	354 mm
Max. hoogte	374 mm
Hoogte wateraansluiting	64 mm
Diepte	177 mm
Wandafstand wateraansluiting	64 mm
Kantelmaat ca.	378 mm
Gewicht	4,92 kg

Beschrijving

Refix C-DE

Niet doorstroomd membraan-drukexpansievat voor watertoevoersystemen, die niet zijn onderworpen aan DIN 1988, bijv. brandblus- en bedrijfswatersystemen, vloerverwarmingen of warmtebronsystemen. Goedkeuring volgens Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Vaten zijn ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met DIN EN 13831. Het hoogwaardige butylmembraan scheidt betrouwbaar de statische gasvulling van de waterkamer.

- niet doorstroomd
- toevoeging antivriesmiddel minimaal 25 tot 50 %
- niet verwisselbaar volmembraan volgens DIN EN 13831
- duurzame epoxyhars coating
- onderdelen die in contact komen met water zijn corrosiebestendig
- met schroefdraadaansluiting van roestvrij staal