

**RF32VEDO**

DRAADLOZE ZENDER/ONTVANGER-MODULE 32 AANSLUITINGEN



Draadloze zender/ontvangermodules waarmee de draadloze apparaten kunnen worden gebruikt die zijn vermeld in de VEDO-centrales van Comelit. Voor het gebruik van maximaal 32 detectoren, 16 sirenes en 32 afstandsbedieningen. Zit in een witte, vlamvertragende kunststof behuizing, inclusief uitsluitbare sabotagebeveiligingen tegen opening en losrukken. Het is ook mogelijk de module in de behuizingen art. BOXSTANDARD, BOXPLASTIC, BOXMETAL en BOXFLUSH te plaatsen. Afmetingen (L x H x D) 126 x 80 x 32 mm.



RF32VEDO

DRAADLOZE ZENDER/ONTVANGER-MODULE 32
AANSLUITINGEN

Draadloze technologie	Bidirectioneel protocol
Draadloze frequentieband (MHz)	868.05 ÷ 869.95
Type busaansluiting	RS485
Maximum aantal draadloze detectoren (n°)	32
Maximum aantal sirenes (n°)	16
Maximum aantal draadloze sensoren (n°)	32
Bidirectionele radio	Ja
Serie compatibele centrales	

HARDWARE-SPECIFICATIES

Hoogte (mm)	80
Breedte (mm)	126
Diepte (mm)	32
Kunststof behuizing	Ja
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 55

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voeding	10÷15 Vdc
Maximale absorptie (mA)	60
Nominaal verbruik (stand-by)	55 mA (@13,8V)