


1PKG-3232: Coude 90° Gaz 32x32



Informations commerciales

Techniquement parlant, les raccords à sertir en PVDF pour le gaz ne présentent qu'une seule différence importante par rapport aux raccords à sertir pour les installations sanitaires et le chauffage. Les raccords sont pourvus d'un joint torique spécial, fait en HNBR, qui résiste au gaz. Pour que cette différence soit visible, ils sont pourvus d'une bande jaune sur chaque manchon à sertir. Les raccords pour le gaz ne peuvent jamais être utilisés dans des applications sanitaires ou le chauffage, et inversement. Les raccords ne peuvent être utilisés qu'en combinaison avec le tube multicouche jaune pour le gaz de Henco.

Le système Henco pour le gaz n'est autorisé que dans les pays où le système a été contrôlé.

Le PVDF offre à l'utilisateur une combinaison unique de propriétés :

- Résistance exceptionnelle à la pression et au vieillissement thermique
- Excellente résistance mécanique et dureté
- Très grande flexibilité : pliage jusqu'à 10°
- Excellente résistance chimique à la plupart des substances agressives et aux solvants
- L'effondrement est possible sans protection supplémentaire

Dimensions de base de l'unité

Hauteur	39 mm
Longueur	89 mm
Largeur	89 mm
Poids net	0,117 kg

Certificats

GASTEC, TSU, ROST

Applications

Gaz

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Pétrole & Gas, Infra, Construction navale

Caractéristiques techniques

Matériau	Plastique	Rayon du coude	16 millimètre
Matériau raccordement 1	PVDF	Diamètre extérieur du tube raccordement 1	32 millimètre
Qualité du matériau	PVDF	Épaisseur de paroi raccordement 1	0,9 millimètre
Qualité du matériau raccordement 1	PVDF (expired)	Diamètre extérieur du tube raccordement 2	32 millimètre
Protection de surface raccordement 1	Non traité	Épaisseur de paroi raccordement 2	0,9 millimètre
Traitement de surface raccordement 1	Non traité	Valeur zêta	6,3
Matériau raccordement 2	PVDF	Longueur	88,5 millimètre
Qualité du matériau raccordement 2	PVDF (expired)	Longueur raccordement 1	69,5 millimètre
Protection de surface raccordement 2	Non traité	Longueur de travail raccordement 1	35 millimètre
Traitement de surface raccordement 2	Non traité	Longueur raccordement 2	69,5 millimètre
Forme	Coude	Longueur de travail raccordement 2	35 millimètre
Réduit	✘	Diamètre de clé universelle	0 millimètre
Excentrique	✘	Température moyenne (fonctionnement continu)	-20 60 degrés Celsius
Lié au système	✓	Pression de service maximale à 20 °C	10 bar
Raccordement 1	Manchon comprimé	Pression max. de service à température moyenne max.	10 bar
Code contour connection 1	BE	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Raccordement 2	Manchon comprimé		
Code contour connexion 2	BE		
Raccord de couleur principale	Noir		
Pression nominale de bride	Autre		
Matériau d'étanchéité	HNBR		
Avec butée	✘		
Résistant à la traction	✘		
Équipements au gaz QA	✓		
Avec isolation thermique	✘		
Classe de rigidité annulaire	Autre		
Avec matériau d'étanchéité	✓		
Fermé	✘		
Avec robinet de distribution	✘		
Avec purgeur d'air	✘		
Essais FM	✘		
Essais LPCB	✘		
Label de qualité ULC	✘		
Contrôle UL	✘		
Certificat DIN-CERTCO	✘		
Certifié VdS	✘		
Avec homologation TÜV	✘		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✘		
Label de qualité DVGW pour l'eau	✘		
Label de contrôle KIWA	✘		
Équipements au gaz QA	✓		
Label de contrôle KOMO	✘		
Homologation selon BBR/EKS	✘		