

WBP-1604-BL: Wall box 1x bleu 1/2"Fx16mm press



Informations commerciales

Wall box

- Boîte d'encastrement de haute qualité en matière plastique résistante à la corrosion.
- · Boîte en couleur neutre, livrée avec un couvercle bleu et rouge.
- Dimensions réduites pour facile insertion (95x33x40 mm).
- Facile aussi à combiner avec des cloisons en plâtre sur profilé en acier.
- · Fermeture homogène pour encastrement en maçonnerie ou crépi.
- Muni d'un sillon qui serre bien la gaine de protection et assure la connexion à la conduite
- La boîte d'encastrement peut être ouverte de manière rapide et simple.
- · La conduite et le raccordement sont facilement accessibles sans détérioration de la paroi.
- · Adéquate pour les applications sanitaires et de chauffage.
- · Support de montage résistant à la corrosion, en acier déjà perforé.
- Distances entre essieux de 40, 50, 80, 120 et 153 mm indiquées sur le support de montage.
- · Prête pour tous les blocs H et robinets sanitaires courants.
- Latte de montage pratique comme accessoire disponible pour les cloisons creuses.

| Dime | nsions | de | base | de |
|------|--------|----|------|----|
| | | | | |

| l'unité | | |
|----------|-------|--|
| Hauteur | 41 mm | |
| Longueur | 97 mm | |
| Largeur | 36 mm | |

0,142 kg

Poids net Certificats

ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, Sans 21003, Kontrol Biro, EMI

Applications

Eau potable, Chauffage, Air comprimé, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra, Construction navale



Caractéristiques techniques

| • | | | |
|---|------------------|--|-----------------------|
| Matériau du boîtier | Laiton | Température moyenne (fonctionnement continu) | -10 70 degrés Celsius |
| Matériau du boîtier | Laiton | Pression de service maximale à 20 °C | 16 bar |
| Traitement de surface | Non traité | | |
| Forme | À angle droit | | |
| Dimension du filetage | 1/2 pouce | | |
| Lié au système | ✓ | | |
| Diamètre nominal raccordement 1 | DN 12 | | |
| Diamètre nominal raccordement 2 | 1/2 pouce (15) | | |
| Raccordement | Manchon comprimé | | |
| Taille du filetage pour la connexion au robinet | 1/2 pouce | | |
| Code profil | TH | | |
| Label de qualité DVGW pour le gaz | × | | |
| Label de qualité DVGW pour l'eau | ✓ | | |
| Label de contrôle KIWA | ✓ | | |
| Équipements au gaz QA | × | | |
| Label de contrôle KOMO | 4 | | |
| Homologation selon BBR/EKS | × | | |
| | | | |

