



Productinformatie MM12916



Specificaties

Product groep	Armatuur	Uitgangsspanning info	60-160 V
Lampvermogen	1.75 W	Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
Stroom	20 mA	IP-classificatie	IP20
Nom. bedrijfsduur	0-3 u	Beschermingsklasse	II
Spanning	220-240 V	Lengte	95 mm
Spanning info	DC	Hoogte	22 mm
		Breedte	75 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0-55 °C
Lamptype	LED	IP-classificatie	IP20
Kleur behuizing	Wit	IP-classificatie (voorzijde)	IP20
Lichtverdelers	Overig	Beschermingsklasse	II
Bedrijfstemp. Max	45 ° graden		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	1.75 W	Vermogen	1 W
--------------	--------	----------	-----

Vermogen

Stroom	20 mA
--------	-------

Spannings eigenschappen

Nom. bedrijfsduur	0-3 u	Spanning info	DC
Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	60-160 V

Afmetingen & gewicht

Lengte	95 mm	Verpak.breedte	60 mm
Hoogte	22 mm	Verpak.hoogte	30 mm
Breedte	75 mm	Gewicht (netto).	208 gr
Verpak.lengte	245 mm		



Toepassings eigenschappen

Samengesteld / accupack	Ja	Type schakeling	Continuschaakeling/noodshaakeling
Bewakingsinrichting	Testknop	Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee



Voorbeeld project



Renzo gang

Omschrijving: