# Continuum Plus 1.2 940 CONT UGR D SSA03 EM Wit

Artikelnummer 2064633


Concord




CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO UGR D SSA03 EM W is a linear luminaire with trimless body for surface, suspended or recessed mounting, various mounting accessories, direct light distribution, compact and minimalist design, ideal for offices, meeting rooms, corridors, education facilities, museums and libraries, white (RAL9016) finishing, extruded aluminium body, 1290x56x93mm dimensions, prismatic diffuser combined with lenses, 4000K (neutral white) colour temperature, total system power: 25W, total fixture output: 3150lm, luminaire efficacy: 126lm/W, colour rendering: Ra >90, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, lifespan: 89,000 hours L80B50,operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 500mA, electronic driver, Sylsmart® Connected enabled, 3-hours LiFePO4 integrated DALI Self Test emergency, Class I electrical protection, IP20, IK03, suitable for internal environment only. The product is delivered without diffuser, end cap, suspension or power supply kit, the accessories eg rolled diffuser (2064607) to be ordered separately.


## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)




### Fotometrie





# Continuum Plus 1.2 940 CONT UGR D SSA03 EM Wit

Artikelnummer 2064633

Concord

## Algemene gegevens

| | |
|---|---|
| **Productnaam** | Continuum Plus 1.2 940 CONT UGR D SSA03 EM Wit |
| **Technologie** | LED |
| **Lampvoet** | N/A |
| **Behuizing** | Aluminium |
| **Montage** | Pendel, Plafondopbouw, Plafondinbouw |
| **Geïntegreerde aanwezigheidssensor** | PIR |
| **Type armatuur (open/gesloten)** | Ingesloten |
| **Algemene toepassing** | Kantoor, Onderwijs, Winkel |
| **Omgevingstemperatuur (°C)** | 1°C...+25°C |
| **Virtual assistant compatibility** | N/A |
| **ETIM klasse** | EC002892 |
| **Garantie** | 5 jaar |

## Optische gegevens

| | |
|---|---|
| **Lumenstroom armatuur (lm)** | 3150 |
| **Efficiëntie armatuur lm/W** | 126 |
| **Kleurtemperatuur (K)** | 4000 |
| **Lichtkleur** | Neutraalwit |
| **CRI (Ra)** | 90 |
| **Initiële kleurvariatie (SDCM)** | SDCM3 |
| **Type licht distributie** | Symmetrisch |
| **Luminantiecontrole** | < 19 |
| **Fotobiologische risicogroep** | RG1 |
| **Luminous flux (emergency) (lm)** | 270 |

## Elektrische gegevens

| | |
|---|---|
| **Noodbedrijf** | Maintained |
| **Nood type** | |
| **Nood duur (u)** | 3 |
| **Totaal energieverbruik (W)** | 25 |
| **Stroom (A)** | 0.123 |
| **Primaire voedingsspanning min** | 220.0 |
| **Primaire voedingsspanning max** | 240.0 |
| **Lamp arbeidsfactor** | 0.97 |
| **THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %** | 10 |
| **Elektrische beschermingsklasse** | Klasse 1 |
| **Voorschakelapparaat vereist** | Nee |
| **Type ballast** | LED constante stroom driver |
| **Dimbaar** | Ja |
| **Dimtechnologie** | SylSmart Connected (SSA) |
| **Minimum dimniveau (%)** | 1 |
| **Stuurstroom driver (mA)** | 500 |
| **Inschakelstroom (A)** | 13.6 |
| **Duur inschakelstroom (µs)** | 304 |
| **Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product** | B |
| **Nominale frequentie (Hz)** | 50/60Hz |
| **Flikkerratio (%)** | Ultra laag (5% of minder) |
| **Max. Armaturen per 10A C automaat** | 30 |
| **Max. Armaturen per 13A C automaat** | 38 |
| **Max. Armaturen per 16A C automaat** | 46 |
| **Max. Armaturen per 20A C automaat** | 58 |
| **Max. Armaturen per 10A B automaat** | 18 |
| **Max. Armaturen per 13A B automaat** | 23 |
| **Max. Armaturen per 16A B automaat** | 28 |
| **Max. Armaturen per 20A B automaat** | 35 |
| **Aansluitbare geleider doorsnede min** | 0.75 |
| **Aansluitbare geleider doorsnede max** | 1.5 |

# Continuum Plus 1.2 940 CONT UGR D SSA03 EM Wit

Artikelnummer 2064633

Concord

## Gegevens levensduur

| | |
|---|---|
| **Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50** | 100000 |
| **Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50** | 89000 |

## Fysieke gegevens

| | |
|---|---|
| **Kleur behuizing** | RAL 9016 - Traffic white / Bezel |
| **IP waarde** | IP20 |
| **IK waarde** | IK03 |
| **Afwerking diffusor** | Transparant |
| **Materiaal diffusor** | PC Polycarbonaat |
| **Afwerking reflector** | Not Applicable |
| **Lengte (mm)** | 1290 |
| **Breedte (mm)** | 56 |
| **Hoogte (mm)** | 93 |
| **Gewicht (kg)** | 3.6 |

## Verpakkingen

| | |
|---|---|
| **EAN code** | 5025768646333 |
| **Enkele lengte verpakking (cm)** | 139.0 |
| **Enkele breedte verpakking (cm)** | 11.7 |
| **Hoogte eenheidsverpakking (cm)** | 14.7 |
| **DUN14 (inner)** | 05025768646333 |
| **Eenheden per omdoos** | 1 |
| **Lengte omdoos (cm)** | 139.0 |
| **Breedte omdoos (cm)** | 11.7 |
| **Diepte omdoos (cm)** | 14.7 |

## Veiligheidsgegevens

| | |
|---|---|
| **Gloeidraad test (°)** | 650 |
| **Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)** | 1-25 |