



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF  
Magneetschak. 7,5kW 400V 3-polig 1NO  
Spoelcode: 12 Breed spanningsbereik  
Hulpcontact 0NO + 0NC Push-in  
Springtechniek

AF 16-30-10K-12 48-130V50/60HZ-DC

1SBL177005R1210

Generated on 18-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                                                                   |
| Bestelnummer          | 1SBL177005R1210                                                                                                             |
| ETIM Productklasse    | EC000066 - Magneetschakelaar                                                                                                |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                                                             |
| Serie/programma       | Magneetschakelaar / AF                                                                                                      |
| Type                  | AF 16-30-10K-12 48-130V50/60HZ-DC                                                                                           |
| Omschrijving          | Magneetschak. 7,5kW 400V 3-polig 1NO Spoelcode: 12<br>Breed spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC Push-in<br>Springtechniek |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                              |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen                                                                                                            |
| GTIN code             | 3471523154629                                                                                                               |
| Netto gewicht         | 0,285 Kilogram                                                                                                              |
| Land van herkomst     | FR                                                                                                                          |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 97,10 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024       |
| Conditiegroep | DC               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Besteleenheid                     | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 0,3 Kilogram              |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 77 x 45 x 92,3 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85364900                  |

## Specificaties

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):          | 48 - 130            |
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):          | 48 - 130            |
| Nom. stuurspanning bij DC (volt):                | 48 - 130            |
| Type stuurspanning:                              | AC/DC               |
| Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère): | 30                  |
| Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère): | 18                  |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):        | 7.5                 |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage):         | Nee                 |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:            | 1                   |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:        | 0                   |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                | Veerklemaansluiting |
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:       | 0                   |
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact:           | 3                   |
| Nom. vermogen NEMA (kilowatt):                   | 7.457               |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):            | 690 - 690           |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):            | 690 - 690           |
| Breedte (millimeter):                            | 45                  |
| Hoogte (millimeter):                             | 92.3                |
| Diepte (millimeter):                             | 77                  |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

