



# Gelijkstroomvoedingseenheid Voedingen Voeding 12/10.0 In: 90-132 VAC 186- 264VAC 210-370 VDC Uit: 12 VDC/10.0A

CP-E 12/10

1SVR427035R1000

Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 1SVR427035R1000                                                                             |
| Oude artikelnummer    | CP-E12/10.0                                                                                 |
| ETIM Productklasse    | EC002540 - Gelijkstroomvoedingseenheid                                                      |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma       | Voedingen                                                                                   |
| Type                  | CP-E 12/10                                                                                  |
| Omschrijving          | Voeding 12/10.0 In: 90-132 VAC 186-264VAC 210-370 VDC Uit: 12 VDC/10.0A                     |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 7 kalenderdagen                                                                             |
| GTIN code             | 4016779669719                                                                               |
| Netto gewicht         | 0,888 Kilogram                                                                              |
| Land van herkomst     | CN                                                                                          |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 200,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | GL                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Besteleenheid                     | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 1,024 Kilogram            |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 115 x 125 x 95 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85044090                  |

## Specificaties

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Spanningstype voedingsspanning:            | AC/DC              |
| 1e Secundaire spanning (volt):             | 11.4 - 14.5        |
| 2e Secundaire spanning (volt):             | 0 - 0              |
| 3e Secundaire spanning (volt):             | 0 - 0              |
| Max. uitgangsstroom 1 (ampère):            | 10                 |
| Max. uitgangsstroom 2 (ampère):            | 0                  |
| Max. uitgangsstroom 3 (ampère):            | 0                  |
| Secundaire spanning instelbaar:            | Nee                |
| Nom. uitgangsspanning 1 (volt):            | 12                 |
| Nom. uitgangsspanning 2 (volt):            | 0                  |
| Nom. uitgangsspanning 3 (volt):            | 0                  |
| Nom. uitgangsstroom 1 (ampère):            | 10                 |
| Nom. uitgangsstroom 2 (ampère):            | 0                  |
| Inbouwbreedte (millimeter):                | 63.2               |
| Nom. uitgangsstroom 3 (ampère):            | 0                  |
| Kortsluitvast:                             | Ja                 |
| Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz (volt): | 90 - 264           |
| Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz (volt): | 90 - 264           |
| Nom. voedingsspanning bij DC (volt):       | 210 - 370          |
| Uitgangsspanning geregeld:                 | Ja                 |
| Opgenomen vermogen (voltampère):           | 143                |
| Vermogensafgifte (watt):                   | 120                |
| Beschermingsgraad (IP):                    | IP20               |
| Gestabiliseerd:                            | Ja                 |
| Breedte (millimeter):                      | 63.2               |
| Uitvoering elektrische aansluiting:        | Schroefaansluiting |
| Draagrailmontage mogelijk:                 | Ja                 |

## Specificaties

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| <b>Wandmontage mogelijk:</b>                     | Nee   |
| <b>Modulaire uitvoering (voor railmontage):</b>  | Nee   |
| <b>Inbouwhoogte (millimeter):</b>                | 116.6 |
| <b>Directe montage mogelijk:</b>                 | Nee   |
| <b>Hoogte (millimeter):</b>                      | 123.6 |
| <b>Diepte (millimeter):</b>                      | 123.6 |
| <b>Geschikt voor veiligheidsfunctie:</b>         | Nee   |
| <b>SIL conform IEC 61508:</b>                    | Geen  |
| <b>Performance Level volgens EN ISO 13849-1:</b> | Geen  |
| <b>Beschermingsgraad (NEMA):</b>                 | 1     |

Generated on 21-1-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

