


28P-16041604-1: Dubbele muurplaat binnendraadopbouw 16x1/2"x16x1/2"



Commerciële informatie

Messing perskoppelingen in combinatie met een muurplaat. Opbouwelement met centraafstand 153mm voor precieze en snelle installatie.

Dimensies basiseenheid

Hoogte	37 mm
Lengte	153 mm
Breedte	69 mm
Netto gewicht	0,334 kg
SCIP nummer	76b9967f-1291-42af-8993-58d27dd9e2d9
Insteekdiepte 1 (es1)	25,0 Millimeter
Insteekdiepte 3 (es3)	25,0 Millimeter

Certificaten

ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, Sans 21003, Kontrol Biro, EMI

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Perslucht, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Systeemgebonden	✓	Uitwendige buisdiameter aansluiting	16 Millimeter
Materiaalkwaliteit	Overig	Afstand hart tot hart	153 Millimeter
Materiaal behuizing	Messing	Max. werkdruk bij 20°C	16 bar
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Nom. diameter aansluiting	DN 12		
Aansluiting	Persmof		
Contourcode	TH		
Met aansluitingsindicator	✗		
Met beschermkap	✗		
Met geluiddempingset	✗		
Met thermische isolatie	✗		
DVGW-keur voor gas	✗		
DVGW-keur voor water	✓		
Voldoet aan NF 545	✗		
KOMO-keur	✓		