Fiche technique

Coude en acier galvanisé à chaud, fileté

Référence: 2046786



Coude à 90° pour les tubes électriques selon EN 61386-1, équipés d'extrémités filetées selon DIN 60423. Avec paroi intérieure sans ébarbure.
Un manchon de raccordement est déjà vissé sur chaque tube coudé.

M E30 E90

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base


Référence	2046786
Typee	SBNM16 FT
Désignation 1	Coude à 90° pour tube
Désignation 2	avec manchon fileté
Fabricant	OBO
Dimension	M16x1,5
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	15
Unité de quantité	pc
Poids	10,4 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,4634 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Coude en acier galvanisé à chaud, fileté

Référence: 2046786

Dimensions



Cote A	45 mm
Cote B	103 mm
Cote D	16 mm
Cote l	13 mm
Dimension m (mm)	M16
Cote R	50 mm
Cote t	1,4 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Filetage
Flexible	non
pour diamètre de tube nominal	16 mm
Filetage	M16x1,5
Sans halogène	non
Avec ouverture d'inspection et couvercle	non
Avec manchon	oui
Surface brossée	non
Surface polie	non
Conformité ROHS	oui
Angle de coude	90 °
En deux parties	non