



Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat 32A, 10kA, 1 polig+N, K kar.

S 201M K32 NA
2CDS271103R0537

Generated on 22-1-2024

Algemene informatie

| | |
|-----------------------|--|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 2CDS271103R0537 |
| Oude artikelnummer | S201M-K32NA |
| ETIM Productklasse | EC000042 - Installatieautomaat |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | System pro M compact |
| Type | S 201M K32 NA |
| Omschrijving | Installatieautomaat 32A, 10kA, 1 polig+N, K kar. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 70 kalenderdagen |
| GTIN code | 4016779600255 |
| Netto gewicht | 0,25 Kilogram |
| Land van herkomst | DE |

Prijs

| | |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs | € 139,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | FL |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 1,3 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 69 x 35 x 88 Millimeter |
| CBS nummer | 85362010 |

Generated on 22-1-2024

Specificaties

| | |
|---|-----------|
| Uitschakelkarakteristiek: | K |
| Aantal polen (totaal): | 2 |
| Aantal beveiligde polen: | 1 |
| Nom. (meet)stroom (ampère): | 32 |
| Nom. (meet)spanning (volt): | 400 |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère): | 10 |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère): | 15 |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère): | 15 |
| Energiebegrenzingsklasse: | 3 |
| Frequentie (hertz): | 50 - 60 |
| Meeschakelende nul: | Ja |
| Spanningstype: | AC/DC |
| Overspanningscategorie: | 3 |
| Vervuilingsgraad: | 3 |
| Breedte in module-eenheden: | 2 |
| Inbouwdiepte (millimeter): | 69 |
| Nevenapparaat mogelijk: | Ja |
| Beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt): | 440 |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt): | 4 |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius): | -25 - 55 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 0.75 - 25 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter): | 0.75 - 35 |



Specificaties

| | |
|----------------------------------|-----|
| Explosie veilig: | Nee |
| Inbouwmontage (stucwerk): | Nee |
| Verliesvermogen (watt): | 7.2 |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

