



LEGE BEHUIZING

TG ABS 2012-8-to

TG ABS 2012-8-to

Lege behuizing

DE KLANTGERICHTE

202 x 122 x 75 mm
Artikelnummer: 10100801

Lege behuizing, Bodem: ABS, grijs, overeenkomstig RAL 7035, Deksel: polycarbonaat, transparant, met snelsluiting, met deksel verliesbeveiliging



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	202 mm
Lengte:	122 mm
Hoogte:	75 mm
Binnen hoogte:	59 mm

Materiaal:

Behuizing:	ABS, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	Polycarbonaat, transparant
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	RVS V2A, Schelsluiting
materiaal:	ABS

Toebehoren

- DAE M12 - ontluichtingsstop
- LFR - schijvenboor
- NS 35-184 - DIN-rail
- TG ABL - Externe bevestigingsogen
- TG DVS-57 - deksel verliesbeveiliging
- TG ISS - Scharnierset
- TG MPI-2012 - montageplaat
- TG MPS-2012 - montageplaat
- TG PST2 - verzegelset
- TS 15-184 - DIN-rail



LEGE BEHUIZING

TG ABS 2012-8-to

Andere eigenschappen

Beschermingsklasse:	IP66/IP67 conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Beschermingsgraad:	IK07 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
doorslagspanning AC:	690 V
doorslagspanning DC:	1000 V
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Voorgestante openingen:	Nee
Ontbrandings gedrag volgens UL 94:	HB conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	650°C conform VDE 0471/ EN 60695
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee