Technisch specificatieblad

Vuurverzinkte stalen bocht, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046787



90°-bocht voor installatiebuis conform NEN-EN-IEC 61386-1 met draadeinden conform NEN-EN-IEC 60423. Met braamvrije binnenwand.

Per buisbocht is al een verbindingsmof opgeschroefd.

M E30 E90

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	2046787
Type	SBNM20 FT
Omschrijving 1	Buisbocht 90°
Omschrijving 2	met draadeind
Fabrikant	OBO
Dimensie	M20x1,5
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	21 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,8892 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Vuurverzinkte stalen bocht, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046787

Afmetingen



Maat A	55 mm
Maat B	155 mm
Maat D	20 mm
Maat I	13 mm
Afmeting m (mm)	M20
Maat R	90 mm
Maat t	1,6 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Schroefdraad
Flexibel	nee
Voor buisdiameter nominaal	20 mm
Schroefdraad	M20x1,5
Halogeenvrij	nee
Met inspectieopening en deksel	nee
Met mof	ja
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
ROHS-conform	ja
Hoek van de bocht	90 °
Tweedelig	nee