

## AD-EKEK: Euroconus nippel (3/4" M)



### Commerciële informatie

Overgangsstuk met 2x euroconus-aansluiting (3/4" M)

#### Dimensies basiseenheid

Hoogte	31 mm
Lengte	29 mm
Breedte	31 mm
Netto gewicht	0,060 kg
SCIP nummer	f1f25752-8113-4c3d-a456-64095230cace

#### Certificaten

ATG, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, PZH, DIN CERTCO, CE, DNV-GL, EMI

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

## Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Messing	Bochtstraal	0 Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)	Lengte	29 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Messing	Sleutelwijdte wartel	0 Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)	Mediumtemperatuur (continu)	-10 60 Graden Celsius
Vorm	Recht	Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Verlopend	✘	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Excentrisch	✘		
Systeemgebonden	✓		
Nom. diameter aansluiting 1	3/4" (20)		
Aansluiting 1	Knelring		
Nom. diameter aansluiting 2	3/4" (20)		
Hoofdkleur fitting	Messing		
Met stootnok/-rand	✘		
Zelfdichtend	✘		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✓		
Afgedopt	✘		
Met aftapper	✘		
FM keur	✘		
LPCB keur	✘		
ULC keur	✘		
UL-keur	✘		
VdS keur	✘		
KIWA-keur	✓		
Gastec QA	✘		