

## 4P-1604K: Backplate elbow female extended model, 71mm 16x1/2"



### Commercial information

Deze fittingen bieden grote voordelen ten aanzien van corrosie.

- Het huis van de fitting bestaat uit messing CW617N.
- De fitting is voorzien van een stootring om direct galvanisch contact tussen het aluminium van de buis en het messing van de fitting te voorkomen.
- Elektrolyse is hierdoor uitgesloten.
- De fitting is uitgerust met O-ringen uit EPDM en RVS pershulzen met 3 controlevensters.
- Om montagefouten te voorkomen zijn de RVS pershulzen voorzien van de maatvoering en het type persprofiel waarmee geperst kan worden.

### Basic unit dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Height     | 71 mm    |
| Length     | 73 mm    |
| Width      | 52 mm    |
| Net weight | 0.210 kg |

### Certificates

ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, Sans 21003, Kontrol Biro, EMI

### Applications

Potable water, Heating, Compressed air, Cooling, Sanitary

### Solutions

Building installations, Industry, Utility, Shipbuilding

## Technical characteristics

|                    |              |                                  |        |
|--------------------|--------------|----------------------------------|--------|
| Housing material   | Brass        | Max. operating pressure at 20 °C | 16 Bar |
| Surface protection | Untreated    |                                  |        |
| Shape              | Right-angled |                                  |        |
| System specific    | ✓            |                                  |        |
| Connection         | Press sleeve |                                  |        |
| Contour code       | TH           |                                  |        |
| KIWA certified     | ✓            |                                  |        |