



13P-260426: T-femelle 26x1/2"x26



Informations commerciales

Le corps du raccord se compose de laiton CW617N. Les raccords offrent des avantages majeurs en termes de corrosion et sont plus respectueux de l'environnement.

- Le raccord est pourvu d'une bague de séparation afin d'éviter tout contact galvanique entre l'aluminium du tube et le laiton du raccord, excluant de ce fait l'électrolyse.
- Ce raccord est aussi pourvu de joints toriques en EPDM et d'un manchon en acier inoxydable avec 3 regards.
- Afin d'éviter toute erreur de montage, les manchons à sertir en acier inoxydable comporte la mesure et le type de profil à sertir avec lequel il peut être serti

Dimensions de base de l'unité

| | |
|-----------|----------|
| Hauteur | 54 mm |
| Longueur | 115 mm |
| Largeur | 32 mm |
| Poids net | 0,305 kg |

Certificats

ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, EMI

Applications

Eau potable, Chauffage, Air comprimé, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra, Construction navale

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------|
| Matériau raccordement 1 | Laiton | Angle | 90 degré |
| Protection de surface raccordement 1 | Non traité | Diamètre extérieur du tube raccordement 1 | 26 millimètre |
| Traitement de surface raccordement 1 | Non traité | Diamètre extérieur raccordement 3 | 26 millimètre |
| Matériau raccordement 2 | Laiton | Longueur raccordement 1 | 32 millimètre |
| Protection de surface raccordement 2 | Non traité | Longueur de travail raccordement 1 | 0 millimètre |
| Traitement de surface raccordement 2 | Non traité | Longueur raccordement 2 | 16,5 millimètre |
| Matériau raccordement 3 | Laiton | Longueur de travail raccordement 2 | 0 millimètre |
| Traitement de surface raccordement 3 | Non traité | Longueur raccordement 3 | 32 millimètre |
| Modèle | Pièce en T | Longueur de travail raccordement 3 | 0 millimètre |
| Type de flux | ✗ | Largeur de clé | 0 millimètre |
| Réduit | ✗ | Pression de service maximale à 20 °C | 16 bar |
| Lié au système | ✓ | Diamètre de clé universelle | 0 millimètre |
| Raccordement 1 | Manchon comprimé | Température moyenne (fonctionnement continu) | -10 70 degrés Celsius |
| Code contour connection 1 | TH | Standard Dimension Ratio (SDR) | 0 |
| Diamètre nominal raccordement 2 | 1/2 pouce (15) | | |
| Raccordement 2 | Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP) | | |
| Raccordement 3 | Manchon comprimé | | |
| Connexion code contour 2 | TH | | |
| Matériau d'étanchéité | EPDM | | |
| Raccord de couleur principale | Laiton | | |
| Résistant à la traction | ✗ | | |
| Classe de rigidité annulaire | Autre | | |
| Avec matériau d'étanchéité | ✓ | | |
| Avec robinet de distribution | ✗ | | |
| Avec purgeur d'air | ✗ | | |
| Avec isolation thermique | ✗ | | |
| Avec butée | ✗ | | |
| Fermé | ✗ | | |
| Essais FM | ✗ | | |
| Essais LPCB | ✗ | | |
| Label de qualité ULC | ✗ | | |
| Contrôle UL | ✗ | | |
| Certificat DIN-CERTCO | ✗ | | |
| Certifié VdS | ✗ | | |
| Avec homologation TÜV | ✗ | | |
| Label de qualité DVGW pour le gaz | ✗ | | |
| Label de qualité DVGW pour l'eau | ✓ | | |
| Label de contrôle KIWA | ✓ | | |
| Équipements au gaz QA | ✗ | | |
| Label de contrôle KOMO | ✓ | | |
| Homologation selon BBR/EKS | ✗ | | |