

Refix C-DE 25, Membraan-drukexpansievat met discus vorm, blauw, 10/4 bar

Artikelnummer: 7270930



Kenmerken

Type	C-DE 25
Kleur	blauw
Materiaal Membraan	Butyl
Nominaal volume	25 l
Max. bruikbaar volume	13,6 l
Maximaal toelaatbare temperatuur	70 °C
Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur	-10 °C
Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	70 °C
Max. toel. bedrijfsdruk	10 bar
Gasvoordruk af fabriek	4 bar
Aansluiting	G 3/4"
Diameter	409 mm
Max. hoogte	431 mm
Hoogte wateraansluiting	93 mm
Diepte	249 mm
Wandafstand wateraansluiting	93 mm
Kantelmaat ca.	439 mm
Gewicht	8,78 kg

Beschrijving

Refix C-DE

Niet doorstroomd membraan-drukexpansievat voor watertoevoersystemen, die niet zijn onderworpen aan DIN 1988, bijv. brandblus- en bedrijfswatersystemen, vloerverwarmingen of warmtebronsystemen. Goedkeuring volgens Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Vaten zijn ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met DIN EN 13831. Het hoogwaardige butylmembraan scheidt betrouwbaar de statische gasvulling van de waterkamer.

- niet doorstroomd
- toevoeging antivriesmiddel minimaal 25 tot 50 %
- niet verwisselbaar volmembraan volgens DIN EN 13831
- duurzame epoxyhars coating
- onderdelen die in contact komen met water zijn corrosiebestendig
- met schroefdraadaansluiting van roestvrij staal