Gelijkstroomvoedingseenheid Voedingen Voeding 24/20.0 In: 3x400-500VAC uit: 24VDC/20.0A

CP-T 24/20.0

1SVR427056R0000

Generated on 21-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR427056R0000
ETIM Productklasse	EC002540 - Gelijkstroomvoedingseenheid
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Voedingen
Type	CP-T 24/20.0
Omschrijving	Voeding 24/20.0 In: 3x400-500VAC uit: 24VDC/20.0A
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	10 kalenderdagen
GTIN code	4016779662376
Netto gewicht	1,657 Kilogram
Land van herkomst	CN

Prijs

Bruto prijs	€ 356,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	GL

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1,922 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	210 x 210 x 180 Millimeter
CBS nummer	85044090

Generated on 21-1-2024

Specificaties

Spanningstype voedingsspanning:	AC/DC
1e Secundaire spanning (volt):	24 - 24
2e Secundaire spanning (volt):	0 - 0
3e Secundaire spanning (volt):	0 - 0
Max. uitgangsstroom 1 (ampère):	20
Max. uitgangsstroom 2 (ampère):	0
Max. uitgangsstroom 3 (ampère):	0
Secundaire spanning instelbaar:	Nee
Nom. uitgangsspanning 1 (volt):	24
Nom. uitgangsspanning 2 (volt):	0
Nom. uitgangsspanning 3 (volt):	0
Nom. uitgangsstroom 1 (ampère):	20
Nom. uitgangsstroom 2 (ampère):	0
Inbouwbreedte (millimeter):	150
Nom. uitgangsstroom 3 (ampère):	0
Kortsluitvast:	Ja
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz (volt):	340 - 575
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz (volt):	340 - 575
Nom. voedingsspanning bij DC (volt):	480 - 820
Uitgangsspanning geregeld:	Ja
Opgenomen vermogen (voltampère):	538
Vermogensafgifte (watt):	480
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Gestabiliseerd:	Ja
Breedte (millimeter):	150
Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Draagrailmontage mogelijk:	Ja

Specificaties

Wandmontage mogelijk:	Nee
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Inbouwhoogte (millimeter):	131
Directe montage mogelijk:	Nee
Hoogte (millimeter):	131
Diepte (millimeter):	119
Geschikt voor veiligheidsfunctie:	Nee
SIL conform IEC 61508:	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1:	Geen
Beschermingsgraad (NEMA):	1

Generated on 21-1-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage