


koppeldoos

KUK



KUK

koppeldoos

Artikelnummer: 97055001

Afmetingen: 90 x 40 x 55 mm

koppeldoos, als plafonduitlaat en wand en plafond verbinding in gestort beton of grote tafelbouw, met beschermingsgraad IP00, nominale isolatiespanning: 400V AC, halogeenvrij, aantal invoeringen 45°: 8

kleef- of spijkerbevestiging, membraan voor gaten, afdichtingsbereik M16 - M25



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsgraad:	IP00
Geschikt voor:	Betonbouw
UL Type Rating:	g.g.

Afmetingen

Breedte:	90 mm
Lengte:	40 mm
Hoogte:	55 mm

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Kleef- of spijkerbevestiging
-------------------	------------------------------

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Toebehoren

[19599501 - LFR - stappenboor](#)

[97022001 - RVB 20 - buisverbinder](#)

[97022501 - RVB 25 - buisverbinder](#)

[97023201 - RVB 32 - buisverbinder](#)

[97024001 - RVB 40 - buisverbinder](#)

[97810001 - IBT LZA-OE - stanstang](#)

[97811801 - IBT LZA-18 - stanstang](#)

[97812301 - IBT LZA-23 - stanstang](#)

[97891401 - IBT STE-LZA/14 - ponsinzetstuk](#)

[97891801 - IBT STE-LZA/18 - ponsinzetstuk](#)

[97892301 - IBT STE-LZA/23 - ponsinzetstuk](#)

[97915501 - WED - verruimer](#)

Cable gland

$6x \leq \varnothing 22,5 \text{ mm}$

