

# Dobbelttangent med ventilatorsymboler 0 til 3 til trådløs afbryder eller 4-tryk, white coated

**154-00013**

E-Nr.:34 67 606 264

4 års  
garanti

En dobbelttangent til ventilatorfunktionalitet til bustryk. Farve: white coated.

## Tekniske data

Dobbelttangent med ventilatorsymboler 0 til 3 til trådløs afbryder eller 4-tryk, white coated.

- Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknop eller en RF-vægsender.
- Antal betjeningstryk: 2 kontrolknapper
- Materiale centralplade: Centralpladen er emaileret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Farve: enamelled white (omtrent NCS S 1002 - B50G, RAL 000 90 00)
- Udskrift: På centralpladens fire taster er ventilationsangivelsen i tre positioner præget permanent.
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Brandsikkerhed
  - Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
  - Centralpladens plasticdele er halogenfri.
- Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

