Productinformatieblad

Specificaties

ClimaSys - Dubbele thermostaat - 250V

NSYCCOTHD

EAN Code: 3606480152511

Prijs: 62,50 EUR

Hoofd

range	ClimaSys
product name	ClimaSys CC
product or component type	Dubbele thermostaat
instelbereik temperatuur	0…60 °C
weergegeven informatie	Temperatuur in °C

Complementair

ingangsspanning	250 V
type sensor	Bimetaal
type en samenstelling contacten	1 normaal open/normaal gesloten
contactweerstand	10 mOhm
levensduur in cycli	100000 cycles
maximale schakelcapaciteit	2 A 120...250 V AC inductief poorten: 0,6 10 A 250 V AC resistief 15 A 120 V AC resistief 30 W DC
elektrische aansluiting	4 aansluitklemmen, klemvermogen: 2,5 mm²
mounting mode	Afgesneden
hoogte	Extern: 68 mm
breedte	Extern: 56 mm
diepte	Extern : 44 mm
net weight	40 g
montagezone	Spacial stijl Op montageplaat 35 mm DIN rail Kruisrails
ambient air temperature for operation	-20…80 °C
IP-beschermingsgraad	IP20
hysteresis	7 K +/- 0.4K
aantal uitgangen	1 verwarmingsfunctie 1 ventilatiefunctie
materiaal	PC
colour	Lichtgrijs
vlamvertraging	Zelf dovend conform aan UL94 (materiaal V0)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

product certifications	UL

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	104,000 g
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	1500
Package 2 Height	119,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	200,000 kg

contractuele waarborg

Coverage	Kernproduct
Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
REACh-regelgeving	REACh-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.