

## Produktname

**EMCK Duo 500L max 6,6bar**

## Artikelnummer

**EMCK-D500-6.6**

## Produkteigenschaften


Die MultiControl Kompakt DUO ist ein automatisches Expansions- und Druckhaltegerät mit 2 Pumpen (2x 50 %) und einem Überströmventil für einen energiesparenden und redundanten Betrieb. Ein druckloser Expansionsbehälter ist integriert.

- enthält 2 Pumpen (2x 50%)
- enthält 1 Überlaufventil (1x 100%)
- Betriebsdruckbereich bis 8,1 bar
- Erhältlich mit Behältervolumen von 45 bis 500 Litern
- Zwei weitere Gefäße können hinzugefügt werden.
- Maximales Expansionsvolumen: 75 – 1.500 Liter
- Die maximale Temperatur am Anschlusspunkt beträgt 70°C (über 70°C mit Zusatztank möglich)
- Maximale Sicherheitstemperatur im System: 110°C
- Maximaler Betriebsdruck (PN): 10 bar

## Produktbild



## Produktabmessungen



1. Nachfüllanschluss Rp1/2  
2. Ausdehnungsüberlaufleitung Rp1

3. Ausdehnungsdruckleitung Rp1  
4. Entleerungstrichter Tanksicherheitsventil DN50 Geberit

# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Höhe                       | 2130 mm                    |
| Inhalt                     | 500 Ltr.                   |
| Max. Arbeitsdruck          | 6.6 bar                    |
| Verbindungstyp             | sonstige                   |
| Leistungsaufnahme          | 1.5 kW                     |
| Koppelbar                  | Ja                         |
| Elektrischer Anschluss     | Anschlusskabel mit Stecker |
| Funktion Master/Slave      | Nein                       |
| Mit Druckausdehnungsgefäß  | Ja                         |
| Digitale Steuerungseinheit | Ja                         |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Doppelte Pumpe                       | Ja          |
| Mit austauschbarer Membran           | Ja          |
| Kompressor im Sockel                 | Nein        |
| Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss | 1 Zoll (25) |
| Max. Flüssigkeitstemp.               | 70 °C       |
| Für Heizsysteme bis                  | 1 MW        |
| Platzierung horizontal               | Nein        |
| Anschlussspannung                    | 230 V       |
| Komprimierungsklasse                 | PN 10       |
| Funktionsprinzip                     | Pumpe       |

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

