



# Gelijkstroomvoedingseenheid Voedingen Buffer module 24 V / 20 A, energieopslag 8000 Ws

CP-B 24/20.0

1SVR427060R2000

Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SVR427060R2000
<b>ETIM Productklasse</b>	EC002540 - Gelijkstroomvoedingseenheid
<b>Merknaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	Voedingen
<b>Type</b>	CP-B 24/20.0
<b>Omschrijving</b>	Buffer module 24 V / 20 A, energieopslag 8000 Ws
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	10 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4016779782579
<b>Netto gewicht</b>	2,2 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	DE

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 2149,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2024
<b>Conditiegroep</b>	GL

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	3 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	216 x 84 x 198 Millimeter
CBS nummer	85044082

Generated on 21-1-2024

## Specificaties

Spanningstype voedingsspanning:	AC/DC
1e Secundaire spanning (volt):	24 - 24
2e Secundaire spanning (volt):	0 - 0
3e Secundaire spanning (volt):	0 - 0
Max. uitgangsstroom 2 (ampère):	0
Max. uitgangsstroom 3 (ampère):	0
Secundaire spanning instelbaar:	Nee
Nom. uitgangsspanning 1 (volt):	24
Nom. uitgangsspanning 2 (volt):	0
Nom. uitgangsspanning 3 (volt):	0
Nom. uitgangsstroom 1 (ampère):	20
Nom. uitgangsstroom 2 (ampère):	0
Inbouwbreedte (millimeter):	84
Nom. uitgangsstroom 3 (ampère):	0
Kortsluitvast:	Ja
Nom. voedingsspanning bij DC (volt):	24 - 24
Uitgangsspanning geregeld:	Ja
Opgenomen vermogen (voltampère):	40
Vermogensafgifte (watt):	480
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Gestabiliseerd:	Ja
Breedte (millimeter):	84
Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Draagrailmontage mogelijk:	Ja
Wandmontage mogelijk:	Nee
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Inbouwhoogte (millimeter):	198



## Specificaties

<b>Directe montage mogelijk:</b>	Nee
<b>Hoogte (millimeter):</b>	198
<b>Diepte (millimeter):</b>	216
<b>Geschikt voor veiligheidsfunctie:</b>	Nee
<b>SIL conform IEC 61508:</b>	Geen
<b>Performance Level volgens EN ISO 13849-1:</b>	Geen
<b>Beschermingsgraad (NEMA):</b>	1

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

