



## C2 40-350 - Cartridge - Voor iQuick PRD 40r overspanningbegrenzer

A9L16310

EAN Code: 3606480387135

Prijs: 103,10 EUR

### Hoofd

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| productreeks                | Acti 9                     |
| product or component type   | Patroon                    |
| device short name           | C40-350                    |
| bereik compatibiliteit      | Acti9 iQuick PRD40r        |
| type overspanningsbegrenzer | Elektrisch verdeelnetwerk  |
| standards                   | IEC 61643-1<br>NL 61643-11 |
| product certifications      | KEMA-KEUR<br>NF            |

### Complementair

|                                           |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| klasse overspanningsbegrenzer             | Type 2                                                                                                                                                                             |
| technologie overspanningsbegrenzer        | MOV                                                                                                                                                                                |
| bestemming product                        | Toestel voor overspanningsbeveiliging iQuick PRD40r 1P + N<br>Toestel voor overspanningsbeveiliging iQuick PRD40r 3P<br>Toestel voor overspanningsbeveiliging iQuick PRD40r 3P + N |
| aardingssysteem                           | TN<br>TT                                                                                                                                                                           |
| Ue toegekende bedrijfspanning             | 230 V AC 50 Hz                                                                                                                                                                     |
| nominale ontladingsstroom                 | 20 kA                                                                                                                                                                              |
| maximale ontladingsstroom                 | 40 kA                                                                                                                                                                              |
| Uc max cont werk spann                    | 350 V                                                                                                                                                                              |
| Maximaal [Up] spanningsbeveiligingsniveau | <1,4 kV type 2                                                                                                                                                                     |
| lokale signalering                        | Vlag (wit/rood)                                                                                                                                                                    |
| mounting mode                             | Plug-in                                                                                                                                                                            |
| mounting support                          | In de SPD module                                                                                                                                                                   |
| aantal modules van 9 mm                   | 1,3                                                                                                                                                                                |
| height                                    | 50 mm                                                                                                                                                                              |
| breedte                                   | 12 mm                                                                                                                                                                              |
| depth                                     | 57 mm                                                                                                                                                                              |
| colour                                    | Wit (RAL 9003)                                                                                                                                                                     |
| materiaal                                 | PBT (polybutyleentereftthalaat)                                                                                                                                                    |
| responstijd                               | < 25 ns                                                                                                                                                                            |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

## Omgeving

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| IP beschermingsgraad                  | Voorkant: IP20 |
| relative humidity                     | 5...95 %       |
| operating altitude                    | 0...2000 m     |
| ambient air temperature for operation | -25...60 °C    |
| ambient air temperature for storage   | -40...70 °C    |

## Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype_van_verpakking_1   | PCE       |
| Aantal_eenheden_in_verpakking_1 | 1         |
| verpakking_1_hoogte             | 2,1 cm    |
| verpakking_1_breedte            | 6,8 cm    |
| verpakking_1_lengte             | 9,6 cm    |
| verpakking_1_gewicht            | 62 g      |
| Eenheidstype_van_verpakking_2   | BB1       |
| Aantal_eenheden_in_verpakking_2 | 12        |
| Package 2 Height                | 8,3 cm    |
| Package 2 Width                 | 11 cm     |
| verpakking_2_lengte             | 26,5 cm   |
| verpakking_2_gewicht            | 804 g     |
| Eenheidstype_van_verpakking_3   | S03       |
| Aantal_eenheden_in_verpakking_3 | 108       |
| verpakking_3_hoogte             | 30 cm     |
| verpakking_3_breedte            | 30 cm     |
| verpakking_3_lengte             | 40 cm     |
| verpakking_3_gewicht            | 10,152 kg |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| Milieuvoetafdruk                           |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 1                                             |
| Milieuprofiel van product (PEP)            | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

Use Better

| Materialen en verpakking          |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton    | Nee                                  |
| Verpakkingen zonder kunststof     | Nee                                  |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a> | Voldoet                              |
| SCIP-nummer                       | A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d |
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>     |

Use Again

| Herverpakken en herfabriceren |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terugname                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                    | <div> Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.</div> |