


# Productinformatieblad

Specificaties



Push-btn insrt make cont. 1P f.  
keyc., locat.light, 6 A, 250 V AC,  
screwl. term.

MEG3760-0000

EAN Code: 4042811144838

**Prijs: 21,85 EUR**

## Hoofd

range	Merten
product of component type	Kaartschakelaar
device applicatie	Verlichting
product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe
technologie type	Elektromechanisch
montage apparaat	Verzonken
aandrijver	Kaart

## Complementair

type en samenstelling contacten	1 NO
local signalling	LED
signaleringsfunctie	Indicator
nominale voedingsspanning	250 V
netwerk type	AC
nominale stroom	6 A
connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen

## Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,400 cm
verpakking 1 breedte	7,500 cm
verpakking 1 lengte	8,000 cm
verpakking_1_gewicht	62,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	10,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 breedte	18,200 cm
verpakking 2 lengte	28,400 cm
verpakking 2 gewicht	734,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	CAR
Aantal eenheden in verpakking 3	40
verpakking_3_hoogte	30,800 cm
verpakking 3 breedte	34,400 cm
verpakking 3 lengte	40,900 cm
verpakking 3 gewicht	4,754 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	7 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	7 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

## Use Better

### Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	45 %
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	8baa1bd8-8da4-4d84-953d-349bb0677982
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	41
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.