



# Lastscheider OT OT1600E30W8P SCHAKELAAR-DISCONNECTOR

OT1600E30W8P

1SCA022871R9190

Generated on 30-5-2025

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SCA022871R9190
<b>Oude artikelnummer</b>	OT1600E30W8P
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000216 - Lastscheider
<b>Merknaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	OT
<b>Type</b>	OT1600E30W8P
<b>Omschrijving</b>	OT1600E30W8P SCHAKELAAR-DISCONNECTOR
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	29 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	6417019338750
<b>Netto gewicht</b>	20,5 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	DE

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 3249,80 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	24-01-2025
<b>Conditiegroep</b>	FS

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	22,34 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	619 x 407 x 190 Millimeter
CBS nummer	85365080

## Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Lange draaigreep
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	1000
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	1000 - 1000
Nom. continustroom Iu (ampère):	1600
Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère):	1600
Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):	50
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	710
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	710
Aantal polen:	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Breedte (millimeter):	544.5
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwworm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Kleur bedieningselement:	Zwart
Vergrendelbaar:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem

## Specificaties

<b>Beschermingsgraad frontzijde (IP):</b>	IP00
<b>Aantal schakelaars:</b>	1
<b>Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):</b>	1250
<b>Beschermingsgraad (NEMA):</b>	Overig
<b>Hoogte (millimeter):</b>	372
<b>Diepte (millimeter):</b>	167

Generated on 30-5-2025

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

