



NASHIRA S

5153207300 - NASHIRA S 150 R8 - WARMTETERUGWINNING UNITS

ErP Data

Ecodesign	
Commissienorm (EU) Nr. 1253/2014 van 7 juli 2014	
Informatie-eisen (Bijlage V)	
ProductoComercial	NASHIRA S 150 R8
SEC gemiddeld klimaat [kWh/(m²*a)]	-40,7
SEC-klasse	A
SEC koud klimaat [kWh/(m²*a)]	-79,6
SEC warm klimaat [kWh/(m²*a)]	-15,8
Typologie	Tweerichting-RVU
Aandrijfwijze	Regelbare toeren
WTW-systeem	Recuperatieve
Thermisch rendement (%)	90
Maximaal debiet (m³/h)	150
Opgenomen elektrisch vermogen bij maximaal debiet (W)	48
Geluidsvermogen (LwA)	46
Referentiedebiet (m³/s)	0,029
Referentie-drukverschil (Pa)	50
SFP (W/m³/h)	0,228
Regelaarfactor	0
Regelingspopologie	Centraal vraaggestuurd
Max interne lekkage [%]	0,7
Max externe lekage [%]	2
Mengverhouding voor BVU zonder kanaalaansluiting (%)	nvt
Positie van vervuild filterindicatie	Afstandsbedieing
beschrijving van vervuild filterindicatie	Signaallampje
instructie voor het monteren van toevoerroosters	nvt
instructie voor het monteren van retourroosters	nvt
Website	
Debietgevoeligheid voor drukvariatie	nvt
Luchtdichtheid tussen binnen/buiten (m³/h)	nvt
Jaarlijks stroomverbruik - gemiddeld klimaat (kWh/j)	251
Jaarlijks stroomverbruik - warm klimaat (kWh/j)	206
Jaarlijks stroomverbruik - koud klimaat (kWh/j)	788
Jaarlijkse besparing op verwarming - gemiddeld klimaat (kWh/j)	4630
Jaarlijkse besparing op verwarming - warm klimaat (kWh/j)	2093
Jaarlijkse besparing op verwarming - koud klimaat (kWh/j)	9057