



NASHIRA S

5153207400 - NASHIRA S 200 R8 - WARMTETERUGWINNING UNITS

ErP Data

Ecodesign	
Commissienorm (EU) Nr. 1253/2014 van 7 juli 2014	
Informatie-eisen (Bijlage V)	
ProductoComercial	NASHIRA S 200 R8
Model	5153207400
SEC gemiddeld klimaat [kWh/(m²·a)]	-39,8
SEC-klasse	A
SEC koud klimaat [kWh/(m²·a)]	-78,2
SEC warm klimaat [kWh/(m²·a)]	-15,2
Typologie	Tweerichting-RVU
Aandrijfwijze	Regelbare toeren
WTW-systeem	Recuperatieve
Thermisch rendement (%)	88
Maximaal debiet (m³/h)	200
Opgenomen elektrisch vermogen bij maximaal debiet (W)	75
Geluidsvermogen (LwA)	48,3
Referentiedebiet (m³/s)	0,039
Referentie-drukverschil (Pa)	50
SFP (W/m³/h)	0,243
Regelaarfactor	0
Regelingspopologie	Centraal vraaggestuurd
Max interne lekkage [%]	0,8
Max externe lekage [%]	1
Mengverhouding voor BVU zonder kanaalaansluiting (%)	nvt
Positie van vervuild filterindicatie	Afstandsbedieing
beschrijving van vervuild filterindicatie	Signaallampje
instructie voor het monteren van toevoerroosters	nvt
instructie voor het monteren van retourroosters	nvt
Website	
Debietgevoeligheid voor drukvariatie	nvt
Luchtdichtheid tussen binnen/buiten (m³/h)	nvt
Jaarlijks stroomverbruik - gemiddeld klimaat (kWh/j)	265
Jaarlijks stroomverbruik - warm klimaat (kWh/j)	220
Jaarlijks stroomverbruik - koud klimaat (kWh/j)	802
Jaarlijkse besparing op verwarming - gemiddeld klimaat (kWh/j)	4576
Jaarlijkse besparing op verwarming - warm klimaat (kWh/j)	2069
Jaarlijkse besparing op verwarming - koud klimaat (kWh/j)	8951