



NASHIRA S

5153207500 - NASHIRA S 150 E R8 - WARMTETERUGWINNING UNITS

ErP Data

Ecodesign	
Commissienorm (EU) Nr. 1253/2014 van 7 juli 2014	
Informatie-eisen (Bijlage V)	
ProductoComercial	NASHIRA S 150 E R8
SEC gemiddeld klimaat [kWh/(m²*a)]	-39,7
SEC-klasse	A
SEC koud klimaat [kWh/(m²*a)]	-77,5
SEC warm klimaat [kWh/(m²*a)]	-15,4
Typologie	Tweerichting-RVU
Aandrijfwijze	Regelbare toeren
WTW-systeem	Recuperatieve
Thermisch rendement (%)	86
Maximaal debiet (m³/h)	150
Opgenomen elektrisch vermogen bij maximaal debiet (W)	48
Geluidsvermogen (LwA)	46
Referentiedebiet (m³/s)	0,029
Referentie-drukverschil (Pa)	50
SFP (W/m³/h)	0,225
Regelaarfactor	0
Regelingspopologie	Centraal vraaggestuurd
Max interne lekkage [%]	1,7
Max externe leakage [%]	1,6
Mengverhouding voor BVU zonder kanaalaansluiting (%)	nvt
Positie van vervuild filterindicatie	Afstandsbedieing
beschrijving van vervuild filterindicatie	Signaallampje
instructie voor het monteren van toevoerroosters	nvt
instructie voor het monteren van retourroosters	nvt
Website	
Debietgevoeligheid voor drukvariatie	nvt
Luchtdichtheid tussen binnen/buiten (m³/h)	nvt
Jaarlijks stroomverbruik - gemiddeld klimaat (kWh/j)	248
Jaarlijks stroomverbruik - warm klimaat (kWh/j)	203
Jaarlijks stroomverbruik - koud klimaat (kWh/j)	785
Jaarlijkse besparing op verwarming - gemiddeld klimaat (kWh/j)	4521
Jaarlijkse besparing op verwarming - warm klimaat (kWh/j)	2045
Jaarlijkse besparing op verwarming - koud klimaat (kWh/j)	8845