


Apollo FullFlow Edelstahl Kugelhahn i/i 18 (DN15) T-Griff

Der Apollo FullFlow AP20100T ist ein FullFlow-Kugelhahn aus Edelstahl mit 2 VSH XPress Pressenden. Das Apollo FullFlow-Kugelhahn ist ein einzigartig konstruierter Kugelhahn mit vollem Durchgang. Durch den Einsatz des Apollo FullFlow-Kugelhahns können Sie immer sicher sein, dass das Material Ihrer Edelstahl-Rohrleitungsinstallation direkt mit den VSH XPress-Fittings übereinstimmt.

- kompaktes Vollstromdesign, aus einem Stück gefertigt, minimiert das Risiko von Leckagen
- auswechselbare Anwendungskennung zur Unterscheidung zwischen warm und kalt
- VSH XPress Verbindungstechnologie
- Unverpresst undicht
- eindeutige laser-markierte Ventilkennzeichnung
- auch mit L-Griff oder Planetengetrieb erhältlich

Produktanwendung:

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



Nummer 123461256

Type AP20100T

Produkteigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	rostfreier Stahl	Rohr Außendurchmesser Anschluss 1	18 Millimeter
Oberflächenschutz Gehäuse	ohne	Rohr Außendurchmesser Anschluss 2	18 Millimeter
Nenn Durchmesser Anschluss 1	DN 15	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	135 Grad Celsius
Anschluss 1	Pressmuffe	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-35 Grad Celsius
Mit Kupplungsanschluss 1	✗	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-35 135 Grad Celsius
Konturcode Verbindung 1	M	Länge Anschluss 1	51,5 Millimeter
Nenn Durchmesser Anschluss 2	DN 15	Arbeitslänge Anschluss 1	31,83 Millimeter
Anschluss 2	Pressmuffe	Länge Anschluss 2	51,5 Millimeter
Mit Kupplungsanschluss 2	✗	Arbeitslänge Anschluss 2	31,83 Millimeter
Konturcode Verbindung 2	M	Höhe Handgriff	37,9 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	✓	Länge Handgriff	35 Millimeter
Druckstufe Artikel	PN 16	Ventilwinkel	0 Grad
Genehmigt von der NCP	✗		
Druckstufe Flansch	PN 16		
VdS-geprüft	✗		
Mit Entleerungsventil	✗		
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)	✗		
Mit Rückschlagklappe	✗		
Mit Filter	✗		
DVGW-Siegel	✗		
Mit Thermometer	✗		
Ausführung	gerade		
Mit Dämmschale	✗		
FM-Prüfung	✗		

UL-Prüfung	✗
ULC-Qualitätskennzeichen	✗
Oberflächenschutz	unbehandelt
LPCB-Prüfung	✗
Medizinisch sauber	✗
Fettfrei	✗
Bedienung	T-Griff
VdS-geprüft	✗
DVGW-Siegel für Gas	✗
DVGW-Siegel für Wasser	✓
KIWA-Prüfsiegel	✓