



NASHIRA S

5153207600 - NASHIRA S 200 E R8 - WARMTETERUGWINNING UNITS

ErP Data

Ecodesign	
Commissienorm (EU) Nr. 1253/2014 van 7 juli 2014	
Informatie-eisen (Bijlage V)	
ProductoComercial	NASHIRA S 200 E R8
Model	5153207600
SEC gemiddeld klimaat [kWh/(m²*a)]	-38,7
SEC-klasse	A
SEC koud klimaat [kWh/(m²*a)]	-75,8
SEC warm klimaat [kWh/(m²*a)]	-14,8
Typologie	Tweerichting-RVU
Aandrijfwijze	Regelbare toeren
WTW-systeem	Recuperatieve
Thermisch rendement (%)	83
Maximaal debiet (m³/h)	200
Opgenomen elektrisch vermogen bij maximaal debiet (W)	73
Geluidsvermogen (LwA)	48
Referentiedebiet (m³/s)	0,039
Referentie-drukverschil (Pa)	50
SFP (W/m³/h)	0,233
Regelaarfactor	0
Regelingspoplogie	Centraal vraaggestuurd
Max interne lekkage [%]	0,8
Max externe lekage [%]	2
Mengverhouding voor BVU zonder kanaalaansluiting (%)	nvt
Positie van vervuild filterindicatie	Afstandsbedieing
beschrijving van vervuild filterindicatie	Signaallampje
instructie voor het monteren van toevoerroosters	nvt
instructie voor het monteren van retourroosters	nvt
Website	
Debietgevoeligheid voor drukvariatie	nvt
Luchtdichtheid tussen binnen/buiten (m³/h)	nvt
Jaarlijks stroomverbruik - gemiddeld klimaat (kWh/j)	256
Jaarlijks stroomverbruik - warm klimaat (kWh/j)	211
Jaarlijks stroomverbruik - koud klimaat (kWh/j)	793
Jaarlijkse besparing op verwarming - gemiddeld klimaat (kWh/j)	4440
Jaarlijkse besparing op verwarming - warm klimaat (kWh/j)	2008
Jaarlijkse besparing op verwarming - koud klimaat (kWh/j)	8686