

universele geleider

DAL 2

DAL 2

universele geleider

Artikelnummer: 97070601

Afmetingen: 49 x 171 x 35 mm

universele geleider, bruikbaar als plafonduitlaat met grote tolerantiecompensatie, met beschermingsgraad IP00, nominale isolatiespanning: 400V AC, halogeenvrij

DAL 1 en DAL 2 zijn naast elkaar en achter elkaar zonder gereedschap combineerbaar, kleef- of spijkerbevestiging, afdichtingsbereik M25



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsgraad:	IP00
Geschikt voor:	Betonbouw
UL Type Rating:	g.g.

Afmetingen

Breedte:	49 mm
Lengte:	171 mm
Hoogte:	35 mm

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Kleef- of spijkerbevestiging
-------------------	------------------------------

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Toebehoren

[23162001 - VST M20/or - afsluitdoppen](#)

[23162501 - VST M25/or - afsluitdoppen](#)

[97924001 - NAS-AL - Toebehoren IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Toebehoren IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Toebehoren IBT](#)