

Optix Linear S 1200 D/I LUMI HCL TW 38W 3540lm ALU DALI

Artikelnummer 2023860


Concord





OPTIX LINEAR SURFACE 1200 D/I LUMI HCL TW ALU DALI is een hangend lineair armatuur voor kantoor- en onderwijs toepassingen met extra weinig verblindende kunststof optieken en RAL9016 gekleurd armatuurlichaam. DALI DT8-gestuurde afstembare witte lichtbron. 2700-6200K Tunable White, kleurentolerantie van 3-steps MacAdam ellips. Voor 2700K - Kleurweergave-index $R_a > 98$; Melanopic Ratio MEER: 0,523; Getrouwheidsindex R_f : 91; Gamut Index R_g : 101. Voor 4000K - Kleurweergave-index $R_a > 96$; Melanopic Ratio MEER: 0.821; Getrouwheidsindex R_f : 95; Gamut Index R_g : 101. Voor 6200K - Kleurweergave-index $R_a > 98$; Melanopic Ratio MEER: 1.084; Getrouwheidsindex R_f : 96; Gamut Index R_g : 99. Voor 4000K lichtstroom: 3550lm. Vermogen: 38W. Armatuurefficiëntie: 93lm/W. UGR<16 Lichtsterkte bij 65°<200 Cd/m², IK07, IP20. Fotobiologische veiligheidsrisicogroep 0. Elektrische bescherming klasse I. Gloeidraadtest 850°C. Levensduur L80B20 68.000 uur.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie



Optix Linear S 1200 D/I LUMI HCL TW 38W 3540lm ALU DALI

Artikelnummer 2023860

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Optix Linear S 1200 D/I LUMI HCL TW 38W 3540lm ALU DALI
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Pendel
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Onderwijs, Kantoor
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	3540
Efficiëntie armatuur lm/W	93
Lichtkleur	Tunable White HCL
CRI (Ra)	95
Kleurafwijking in de tijd	3
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Luminantiecontrole	< 16
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	38
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Stuurstroom driver (mA)	165
Inschakelstroom (A)	23
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	13
Max. Armaturen per 16A C automaat	19

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	68000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK07
Afwerking diffusor	Mat/satin
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1129
Breedte (mm)	90
Hoogte (mm)	80
Gewicht (kg)	3.5

Optix Linear S 1200 D/I LUMI HCL TW 38W 3540lm ALU DALI

Artikelnummer 2023860

Concord

Verpakkingen

EAN code	5025768238606
Enkele lengte verpakking (cm)	119.0
Enkele breedte verpakking (cm)	10.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.0
DUN14 (inner)	05025768238606
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	119.0
Breedte omdoos (cm)	10.0
Diepte omdoos (cm)	11.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
---------------------	-----