



LEGE BEHUIZING

# AKL 4-t



## AKL 4-t

### Lege behuizing

#### DE KLANTGERICHTE

300 x 600 x 132 mm  
 Artikelnummer: 74400401

Lege behuizing, met dubbele membraansteunen, afsluit- en isolatiestoppen, Bodem: polystyreen, grijs, overeenkomstig RAL 7035, Deksel: polycarbonaat, transparant



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	600 mm
Hoogte:	132 mm
Binnen hoogte:	114 mm

### Materiaal:

Behuizing:	Polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	Polycarbonaat, transparant
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt
materiaal:	polystyreen

## Toebehoren

- AK ABF 2 - Invoer flens glad
- AK ABL-ES - buitenliggende bevestigingsogen
- AK MPI 4 - montageplaat
- AK NS35-250 - DIN-rail
- AK NS35-556 - DIN-rail
- AK TW - Scheidingswand
- ASS-gro - uitwendig scharnier-set
- NS35-216/3 - DIN-rail



LEGE BEHUIZING

# AKL 4-t

## Andere eigenschappen

Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Beschermingsgraad:	IK07 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
doorslagspanning DC:	1000 V
PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Ontbrandings gedrag volgens UL 94:	HB conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	650°C conform VDE 0471/ EN 60695
Voorgestante openingen:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
doorslagspanning AC:	690 V
verzegelset:	Ja