

Pixo Line Driver DALI 600mm Zwart

Artikelnummer 0007868

SYLVANIA


PROTM



Pixo Line is een lineair railsysteem dat flexibiliteit toevoegt aan elke ruimte dankzij de verscheidenheid aan productopties. Biedt een eenvoudige installatie met twee afzonderlijke modules. Push-in/push-out mechanisme met GR6d-15 connector. Compatibel met Zhaga Book 14. Constante stroom 350mA -1050mA digitaal dimbare DALI in-track driver met GR6d-15 connector voor LED lichtmodules, polycarbonaat behuizing. Cliphouder en bevestigingsschroef inbegrepen in de driverbox, zwarte afwerkingskleur, max. systeemvermogen: 56W, bedrijfsspanning: 220-240V / 50-60Hz. Driver module moet gecombineerd worden met geschikte LED module. Switch-dim selectie met 8 vermogensinstellingen voldoen aan alle installatiebehoeften met één enkele productselectie en instelling op de driver - tussen 17W (350mA), 19W (400mA), 24W (500mA), 29W (600mA), 34W (700mA), 38W (800mA), 43W (900mA), 50W (1050mA). Geschikt voor installatie op 3-fasenrails, raadpleeg de compatibiliteitslijst op het instructieblad. Compatibel met OneTrack. Elektrische bescherming: Klasse I. Beschermingsgraad: IP20, alleen geschikt voor binnengebruik. Lichtmodules moeten worden gecombineerd met geschikte in-track drivers. Nominale productafmetingen: L.672mmx32mmx31mm

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

Pixo Line Driver DALI 600mm Zwart

Artikelnummer 0007868

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Pixo Line Driver DALI 600mm Zwart
Technologie	Driver
Montage	Railmontage
Algemene toepassing	Winkel, Horeca, Museums en galerieën, Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
ETIM klasse	EC002710
E-nummer FI	4279421
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtkleur	Niet van toepassing
Fotobiologische risicogroep	Niet van toepassing

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	56
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Min. drive current (mA)	350
Max. drive current (mA)	1050
Stuurstroom bereik	350mA / 1050mA
Inschakelstroom (A)	42
Duur inschakelstroom (µs)	168
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	15
Max. Armaturen per 16A C automaat	24
Max. Armaturen per 10A B automaat	9
Max. Armaturen per 16A B automaat	14
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	1

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Lengte (mm)	672
Breedte (mm)	31
Hoogte (mm)	31.5
Gewicht (kg)	0.36

Pixo Line Driver DALI 600mm Zwart

Artikelnummer 0007868

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288078687
Enkele lengte verpakking (cm)	68.0
Enkele breedte verpakking (cm)	5.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.7
DUN14 (inner)	15410288078684
Eenheden per omdoos	20
Lengte omdoos (cm)	70.0
Breedte omdoos (cm)	27.0
Diepte omdoos (cm)	17.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40