



## Multi9 OEM - C60N - Installatieautomaat 1P - In=16A - C- Karakteristiek

M9F11116

EAN Code: 3606480576126

Prijs: 16,85 EUR

### Hoofd

|                             |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| range                       | Multi 9                                                                                                                                                                                                              |
| product name                | Multi 9 C60                                                                                                                                                                                                          |
| product or component type   | Miniatuur vermogensschakelaar                                                                                                                                                                                        |
| device short name           | C60N                                                                                                                                                                                                                 |
| device application          | Distributie                                                                                                                                                                                                          |
| poles description           | 1P                                                                                                                                                                                                                   |
| number of protected poles   | 1                                                                                                                                                                                                                    |
| In toegekende stroomsterkte | 16 A bij 50 °C conform aan EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                            |
| network type                | AC<br>DC                                                                                                                                                                                                             |
| network frequency           | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                             |
| trip unit technology        | Thermisch-magnetisch                                                                                                                                                                                                 |
| curve code                  | C                                                                                                                                                                                                                    |
| breaking capacity           | 15 kA Icu bij <= 72 V DC conform aan EN/IEC 60947-2<br>10 kA Icu bij 240 V AC 50/60 Hz tussen fase en nul conform aan EN/IEC 60947-2<br>3 kA Icu bij 415 V AC 50/60 Hz tussen fase en nul conform aan EN/IEC 60947-2 |
| utilisation category        | A conform aan EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                         |
| standards                   | EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                       |
| product certifications      | EAC<br>KC<br>CCC                                                                                                                                                                                                     |
| quality labels              | UKCA<br>RCM                                                                                                                                                                                                          |

### Complementair

|                                           |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] rated operational voltage            | 240 V AC 50/60 Hz tussen fase en nul<br>415 V AC 50/60 Hz tussen fase en nul<br><= 72 V DC                                                                                       |
| magnetische uitschakellimiet              | 8,5 x In +/- 20 % AC<br>12 x In +/- 20 % DC                                                                                                                                      |
| Ics dienst<br>onderbrekingsvermogen       | 7,5 kA 75 % conform aan EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 50/60 Hz<br>2,25 kA 75 % conform aan EN/IEC 60947-2 - 415 V AC 50/60 Hz<br>15 kA 100 % conform aan EN/IEC 60947-2 - <= 72 V DC |
| limitation class                          | 3                                                                                                                                                                                |
| [Ui] rated insulation voltage             | 500 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2                                                                                                                                     |
| [Uimp] rated impulse withstand<br>voltage | 6 kV conform aan EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                  |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                             |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| suitability for isolation                   | Ja conform aan EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                            |
| contact position indicator                  | Ja                                                                                                                                                                                                       |
| control type                                | Omschakelen                                                                                                                                                                                              |
| local signalling                            | AAN/UIT indicatie                                                                                                                                                                                        |
| mounting mode                               | Clip-on                                                                                                                                                                                                  |
| mounting support                            | DIN-rail                                                                                                                                                                                                 |
| aantal modules van 9 mm                     | 2                                                                                                                                                                                                        |
| height                                      | 81 mm                                                                                                                                                                                                    |
| width                                       | 18 mm                                                                                                                                                                                                    |
| depth                                       | 72 mm                                                                                                                                                                                                    |
| net weight                                  | 0,12 kg                                                                                                                                                                                                  |
| colour                                      | Grijs                                                                                                                                                                                                    |
| mechanical durability                       | 20000 cycles                                                                                                                                                                                             |
| electrical durability                       | 10000 cycles                                                                                                                                                                                             |
| voorziening voor vergrendeling met hangslot | Vergrendelbaar met hangslot                                                                                                                                                                              |
| aansluitingen - aansluitklemmen             | Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant)1...25 mm² - stijf<br>Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant)1...25 mm² - flexibel<br>Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant)1...25 mm² - flexibel met kopring |
| wire stripping length                       | 14 mm for boven- of onderkant connection                                                                                                                                                                 |
| tightening torque                           | 2 N.m boven- of onderkant                                                                                                                                                                                |
| earth-leakage protection                    | Apart blok                                                                                                                                                                                               |

## Omgeving

|                                       |                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| heat dissipation                      | 2,5 W bij 240 V - 16 A                                                             |
| IP-beschermingsgraad                  | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529 |
| pollution degree                      | 3 conform aan EN/IEC 60947-2                                                       |
| overvoltage category                  | IV                                                                                 |
| tropicalisation                       | 2 conform aan IEC 60068-1                                                          |
| relative humidity                     | 95 % bij 55 °C                                                                     |
| ambient air temperature for operation | -30...70 °C                                                                        |
| ambient air temperature for storage   | -40...80 °C                                                                        |

## Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 7,5 cm  |
| Package 1 Width              | 1,8 cm  |
| Package 1 Length             | 8,5 cm  |
| Package 1 Weight             | 105,0 g |
| Unit Type of Package 2       | BB1     |
| Number of Units in Package 2 | 12      |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Package 2 Height             | 8,0 cm    |
| Package 2 Width              | 8,7 cm    |
| Package 2 Length             | 22,0 cm   |
| Package 2 Weight             | 1,299 kg  |
| Unit Type of Package 3       | S03       |
| Number of Units in Package 3 | 144       |
| Package 3 Height             | 30,0 cm   |
| Package 3 Width              | 30,0 cm   |
| Package 3 Length             | 40,0 cm   |
| Package 3 Weight             | 16,081 kg |

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| Milieuvoetafdruk                           |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 15                                            |
| Milieuprofiel van product (PEP)            | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

Use Better

| Materialen en verpakking          |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton    | Ja                                   |
| Verpakkingen zonder kunststof     | Ja                                   |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a> | Voldoet                              |
| SCIP-nummer                       | 40a4e715-7fff-45ff-88bf-38212f6a80a5 |
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>     |

Use Again

| Herverpakken en herfabriceren |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circulair Profiel             | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                                                                                                                   |
| Terugname                     | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE Label                    |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

