

# STK 4h 125A 4P 110V IP67 MG TE Ni

## Productinformatie




|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Productnummer                | 2193                                                                        |
| EAN                          | 4024941021937                                                               |
| Productgroep                 | T2108                                                                       |
| Merk (product)               | BALS                                                                        |
| Serie (product)              | CEE-steker(contactstop)                                                     |
| Type (product)               | Hittebestendig Vernikkeld                                                   |
| ETIM Productklasse           | ETIM Dynamisch EC000140 CEE-contactstop                                     |
| Lange omschrijving (product) | Steker 4h 125A 4P 110V IP67 MULTI-GRIP TE(Verzwaarde omstandigheden) Nikkel |

## Technische specificaties

|                                  |                       |                   |            |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| Spanning volgens EN 60309-2      | 110 V (50+60 Hz) geel | IEC-stroomsterkte | 125 Ampère |
| Kenkleur                         | Geel                  | Aantal polen      | 4          |
| Met fasewisseling                | ×                     | Uurstand          | 4 Uur      |
| Beschermingsgraad (IP)           | IP67                  | RAL-nummer        | 1012       |
| Aansluittechniek                 | Schroefklem           |                   |            |
| Kabelinvoer                      | Schroefwartel         |                   |            |
| Insteekrichting                  | Recht                 |                   |            |
| Materiaal                        | Kunststof             |                   |            |
| Contactmateriaal                 | CuZn                  |                   |            |
| Oppervlaktebehandeling contacten | Vernikkeld            |                   |            |
| Militaire uitvoering             | ×                     |                   |            |

## Artikelinformatie

|                   |           |                    |                |
|-------------------|-----------|--------------------|----------------|
| Artikelnummer     | B0002193  | GTIN               | 04024941021937 |
| Conditiegroepcode | 3         | Goederencode       | 85366990       |
| Minimale afname   | 1 Stuks   | Omschrijving       | Duitsland      |
| Los artikel       | Onverpakt | Verpakkingsvorm    | Onverpakt      |
| Netto gewicht     | 1,14 kg   | Bruto gewicht      | 1,14 kg        |
| Lengte artikel    | 126 mm    | Lengte verpakking  | 273 mm         |
| Breedte artikel   | 126 mm    | Breedte verpakking | 126 mm         |
| Hoogte artikel    | 273 mm    | Hoogte verpakking  | 126 mm         |



|                |       |       |       |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| Ampere         | 125   | 125   | 125   |  |  |  |  |
| Polzahl        | 3     | 4     | 5     |  |  |  |  |
| a ø            | 126,0 | 126,0 | 126,0 |  |  |  |  |
| b              | 181,0 | 181,0 | 181,0 |  |  |  |  |
| c              | 282,0 | 282,0 | 282,0 |  |  |  |  |
| d              | 206,0 | 206,0 | 206,0 |  |  |  |  |
| e ø            | 50,0  | 50,0  | 50,0  |  |  |  |  |
| Leiter mm² min | 16    | 16    | 16    |  |  |  |  |
| Leiter mm² max | 50    | 50    | 50    |  |  |  |  |
|                |       |       |       |  |  |  |  |
|                |       |       |       |  |  |  |  |
|                |       |       |       |  |  |  |  |
|                |       |       |       |  |  |  |  |
|                |       |       |       |  |  |  |  |