

Productinformatieblad

Specificaties



INS250 - 3P - 250A - Manuele wisselschakelaar 1-0-2

31146

EAN Code: 3303430311461

Prijs: 823,10 EUR

Hoofd

| | |
|----------------------------|---|
| range of product | INS250 |
| range | Transferpact Compact |
| device short name | INS250 |
| product or component type | Handmatige overdrachtsschakelaar |
| device application | Veranderen voedingsbron |
| bereik compatibiliteit | Compact ComPacT INS INS250 lastscheider |
| poles description | 3P |
| network type | AC DC |
| network frequency | 50/60 Hz |
| mounting mode | Vast |
| aansluiting bovenzijde | Voorkant |
| aansluiting onderaan | Voorkant |
| suitability for isolation | Ja |
| contact position indicator | Ja |
| lcm onderbrekingsvermogen | 30 kA lastscheider alleen 690 V AC bij 50/60 Hz 330 kA met stroopopwaartse bescherming vermogensschakelaar 690 V AC bij 50/60 Hz |

Complementair

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| klasse vermogensschakelaar | PC |
| nummer van contactpositie | 3 |
| control type | Rechtstreekse rotatiehendel vooraan |
| werkingsmodus | Manueel |
| mounting support | Rail Plaat |
| locking options description | Hangslot in UIT-positie |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|---|--|
| le toegekende bedrijfstrom | AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-22A: 250 A DC 125 V 2 polen in series DC-23A: 250 A DC 125 V 2 polen in series |
| lth conventionele thermische stroom in vrije lucht | 250 A bij 60 °C |
| nominale werking | Ononderbroken |
| klasse intermitterend bedrijf | Klasse 120 - 60% |
| Ui toegekende isolatiespanning | 750 V AC 50/60 Hz |
| Uimp nom. schokgolfspanning | 8 kV |
| Ue toegekende bedrijfspanning | 690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-3 125 V DC conform aan IEC 60947-3 |
| mechanische vergrendeling | Met mechanische vergrendeling |
| mechanische duurzaamheid | 15000 cycles |
| electrical durability | AC-22A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz DC-22A: 1500 cycles 125 V DC 2 polen in series DC-23A: 1500 cycles 125 V DC 2 polen in series |
| aansluitingssteek | 35 mm |
| lcw korte duurstroom | 1,8 kA gedurende 30 s conform aan IEC 60947-3 2,2 kA gedurende 20 s conform aan IEC 60947-3 4,9 kA gedurende 3 s conform aan IEC 60947-3 8,5 kA gedurende 1 s conform aan IEC 60947-3 |
| height | 136 mm |
| width | 295 mm |
| depth | 131 mm |
| net weight | 6,4 kg |

Omgeving

| | |
|--|--------------------------------|
| standards | IEC 60947-1 IEC 60947-3 |
| product certifications | CB |
| beschermingsklasse elektrische schokken | Klasse II |
| IP beschermingsgraad | IP40 conforming to IEC 60947-3 |
| pollution degree | 3 |
| ambient air temperature for operation | -25...70 °C |

Verpakkingseenheid

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 18,000 cm |

| | |
|-----------------|-----------|
| Package 1 Width | 17,000 cm |
|-----------------|-----------|

| | |
|------------------|-----------|
| Package 1 Length | 40,000 cm |
|------------------|-----------|

| | |
|------------------|----------|
| Package 1 Weight | 6,390 kg |
|------------------|----------|

contractuele waarborg

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

EU-richtlijn RoHS

Voldoet niet

SCIP-nummer

96c07461-c89d-4d0d-8646-22e0f7ae8dc0

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE Label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.